

# HDPE排水板

产品名称	HDPE排水板
公司名称	江西骏升科技发展有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	品牌:骏升 型号:08-40 规格:2*15
公司地址	江西省九江市共青城工业新区青年创业基地（企业孵化基地培训楼内）
联系电话	13732595170

## 产品详情

### 江西排水板厂家

江西排水板厂家13732595170：龚经理骏升排水板厂家生产的蓄排水板，排水板，塑料排水板质量有保障，深得广大消费者的欢迎！欢迎来电咨询选购 137-3259-5170

### 骏升厂家简介：

首先：我厂排水板生产线所产排水板宽幅达3m，在排水板行业内处于领先水平，相比现有的2m生产线，可以缩短后期施工的时间，现在人工是比较贵的，减少了施工周期就是减少了成本，何乐而不为呢？

其次：宽幅3m的塑料排水板可以减少板材之间的搭接，大家都知道，搭接处是没有凸起是不能排水的，所以搭接处越少，排水越顺畅，宽幅3m的排水板在同样面积的情况下大大减少了板材之间的搭接，排水也会越来越迅速，您觉得呢？

最后：排水板模具的粒子采用多边形，提高了塑料排水板的支撑强度，在凸起高度一致的情况下，我们塑料排水板的强度更占优势！

选择我厂所产的塑料排水板一定不会错，我们对我们的产品有信心，现在是以人品做产品的时代，以次充好必将难以生存，骏升排水板厂家期待与您长期合作！

### 排水板 操作要点及技术要求：

1、排水板自然展开、疏松地铺设于规划好的位置。

- 2、排水板可按排水坡度的纵向、或横向统一的方向铺设。
- 3、搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接，不允许逆向搭接。
- 4、需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时，采用沥青马蹄脂点式粘结固定。
- 5、工程中，排水板的终止收口与防水相同，需做到-500mm处的泛水沿下部。

排水板加固软土地基的优点：

1. 滤水性好，排水畅通，排水效果有保证。
2. 材料有良好的强度和延展性，能适合地基变形能力而不影响排水性能。
3. 蓄排水板断面尺寸小，施打排水板过程中对地基扰动小。
4. 可在超软弱地基上进行插板施工。
5. 施工快、工期短，每台插板机每日可插板15000m以上，造价比袋砂井底。

排水板施工注意问题：

1.首先,要确保复合土工膜与建筑边界处必须严密结合.施工时可在地基和岸坡开挖锚固槽来进行连接.如果地基是浅层砂砾,则应先将砂砾石开挖掉,直至基岩然后浇筑混凝土底座,再将复合土工膜固定在混凝土内.但若地基是不透水粘土层,可开挖深2m,宽为4m左右的锚固槽,将材料置于槽内,然后密实回填粘土.

河北pvc塑料排水板

2.对于深度较厚的砂砾石透水层地基,可采用铺盖的方式进行防渗.其长度需根据计算确定.铺盖部位必须整平,并铺设厚约30cm,粒径为20mm的过渡层.同样在复合土工膜上也要铺设过滤层以及保护层.

3.排水板厂家排水板是水利工程中常用的防渗材料,防渗薄膜与锚固槽的连接要视薄膜与混凝土的允许接触渗透坡降来确定,薄膜周边应与两岸岸坡不透水层严密结合.

江西排水板厂家——骏升科技发展有限公司——您可信赖的朋友！江西省九江市共青城市，【销售热线：18268499103 龚经理】