

进口双偏心半球阀

产品名称	进口双偏心半球阀
公司名称	涪原流体控制（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:富兰克 型号:进口 压力:PN1.6~4.0MPa
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6758号4幢H067室
联系电话	021-31037133 13585871323

产品详情

描述--

v型球阀是一种球芯带有v形缺口的旋转式切断阀，广泛应用于石油、化工、造纸、冶金、水处理等工业部门，对管道内介质进行调节或切断，它流量系数大，阀座带有增能环，可调节密封力，确保密封。

特点--

- 1.采用圆柱形弹簧预截的带补偿性可动金属阀座结构，密封性能可靠。球芯一阀座不会产生卡阻或脱离，使用寿命长。
- 2.球芯上的v形切口与金属阀座之间具有剪切的作用，特别适用于高粘度、含纤维、固体颗粒及浆料等介质。结构造纸工业的纸浆显得尤为优越
- 3.阀门的流量大、压力损失小、且介质不会沉积在阀体中空，阀门不仅具有仅近似等百分比的流量特性、可调范围大，最大可调比为100:1.还具有精确调节与可靠定位的功能。
- 4.采用弹簧加载的可动阀座结构，防止了球芯与阀座发生卡阻或脱离等问题，密封可靠，使用寿命长
- 5.全开时流通能力大，压力损失小，且介质不会沉积在阀体中空

参数

公称压力:pn1.6~4.0mpa

使用温度:常温:-20~120 ;中温:-20~250 ;高温:-20~425

阀体材料:wcb, cf8, cf8m, cf3m

阀杆:2cr13, 304, 316

回转角度:90 °

阀座:ptfe, 0cri ,7ni4cu4nb

阀芯材料:cf8, cfbm, cf3m

基本误差： 1.5%

回差： 1.5%

死区： 0.5%