

进口防火防静电球阀

产品名称	进口防火防静电球阀
公司名称	涪原流体控制（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:富兰克 型号:进口
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6758号4幢H067室
联系电话	021-31037133 13585871323

产品详情

描述--

防火防静电球阀为O型固定式球阀结构,采用上下阀杆固定阀芯(轴支式)和可动密封座设计。工作更稳定。具有自动补偿功能、双向密封阀座之间无间隙回转时具有很大的剪切力及自洁功能。本产品广泛应用于造纸、石化、化工、天然气、纤维、冶金、电力、环保、石油、微小固体颗粒的悬浊液、轻工等工业部门的自动化控制系统中。

特征--

- 1、采用固定球设计，相对运动部位均采用磨擦系数极小自润滑材料，因而操作扭矩小，此外密封润滑脂的长期密封，使得操作更加灵活。
- 2、阀门采用高平台结构，ISO5211连接标准，能使安装电/气动执行器更为专业化。
- 3、采用全通径或缩径设计，流通阻力小。
- 4、采用双向金属可动密封结构，具有自动补偿及自洁功能，密封性能优越。
- 5、采用固定球设计，并增加了预紧力弹簧，使得球阀具有自动泄压功能。
- 6、每个球阀都有两个可动密封座，两个方向都能密封，因而安装时不须考虑介质的流向。
- 7、具有防火防静电结构，在阀杆与阀体及阀杆与球体之间设置导电弹簧，避免静电打火点燃易燃介质。
- 8、耐火结构双重保护，当万一发生火灾而使密封圈烧损时，球阀的各个密封部位均能形成金属对金属的硬密封结构。
- 9、自动泄压结构，当滞留在阀门中腔的液体介质由于温度升高而气化，从而中腔压力异常升高时，中腔

介质能依靠本身的推力推动阀座而自动泄压，从而确保阀门安全。

参数--

口径：DN50 ~ DN500

压力：PN16 ~ PN100

温度：-20 ~ -40 ~ 250

材质：铸钢、不锈钢

驱动：手动、蜗轮传动、气动、电动