

进口斜面球阀

产品名称	进口斜面球阀
公司名称	涪原流体控制（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:富兰克 型号:进口 口径:DN15 ~ DN200
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6758号4幢H067室
联系电话	021-31037133 13585871323

产品详情

结构原理--

进口斜面球阀采用楔式上装型，其球体上施加一压缩弹簧，压缩弹簧的作用是在球体上施加预紧力，使阀座密封面在任何情况下都紧密接触，密封性能好。阀座与阀体接触面的楔角为 10° ，阀座能够自锁，当阀座受到较大的压力时，阀座不会产生任何位移。故这种结构的阀门既有闸阀的特点又有球阀的优点。

结构特点--

- 1.上装式球阀在管线上拆卸简单迅速，维修方便快捷。当阀门在管线上出现故障需要修理时，不必从管线上拆卸阀门，只须拆掉中法兰螺栓和螺母，将阀盖和阀杆组合件一起从阀体中取下来，然后取出球体和阀座组合件。即可在线修理球体和阀座。这种维修节省了时间，将生产中的损失降到最低点。
- 2.独特的结构密封更加可靠斜面球阀又称“楔式球阀”，采用整体上装式新型结构。两阀座密封面设计成楔形两斜面，球体上部有一弹簧。在弹簧力的作用下，阀座密封面与球体紧密贴合，形成可靠的密封。
- 3.阀杆凸肩结构即可防脱又保证了上密封性能阀杆下端设有凸肩，可在阀体内压异常升高时，防止阀杆脱出。在弹簧及介质力的作用下，阀杆凸肩压紧垫片，形成上密封效果。
- 4.先进的防火、防静电结构在球体与阀座之间设置有防火金属环。在意外火灾阀座烧损后，金属环压在球体上起到密封作用。确保系统的安全，防止重大事故发生。球体上部的予紧弹簧可将球体与阀座摩擦产生的静电，经导线导入地下。防止因静电产生的火花点燃易燃易爆介质，保证系统的安全。

用途-

斜面球阀适用于液化气、油品、水、石油、化工、化纤、冶金、电力、核电、食品和造纸装置、腐蚀性

流体工程及铝业氧化铝粉输送工程。

参数--

口径：DN15 ~ DN200

压力：PN16 ~ PN40

温度：-20 ~ 250

材质：铸钢、不锈钢