# 进口斜面球阀

产品名称	进口斜面球阀
公司名称	涪原流体控制(上海)有限公司 
价格	.00/台
规格参数	品牌:富兰克 型号:进口 口径:DN15~DN200
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6758号4幢H067室
联系电话	021-31037133 13585871323

# 产品详情

### 结构原理--

进口斜面球阀采用楔式上装型,其球体上施加一压缩弹簧,压缩弹簧的作用是在球体上施加预紧力,使阀座密封面在任何情况下都紧密接触,密封性能好。阀座与阀体接触面的楔角为 10°,阀座能够自锁,当阀座受到较大的压力时,阀座不会产生任何位移。故这种结构的阀门既有闸阀的特点又有球阀的优点。

## 结构特点--

- 1.上装式球阀在管线上拆卸简单迅速,维修方便快捷。当阀门在管线上出现故障需要修理时,不必从管线上拆卸阀门,只须拆掉中法兰螺栓和螺母,将阀盖和阀杆组合件一起从阀体中取下来,然后取出球体和阀座组合件。即可在线修理球体和阀座。这种维修节省了时间,将生产中的损失降到最低点。
- 2.独特的结构密封更加可靠斜面球阀又称"楔式球阀",采用整体上装式新型结构。两阀座密封面设计成楔形两斜面,球体上部有一弹簧。在弹簧力的作用下,阀座密封面与球体紧密贴合,形成可靠的密封。
- 3.阀杆凸肩结构即可防脱又保证了上密封性能阀杆下端设有凸肩,可在阀体内压异常升高时,防止阀杆脱出。在弹簧及介质力的作用下,阀杆凸肩压紧垫片,形成上密封效果。
- 4.先进的防火、防静电结构在球体与阀座之间设置有防火金属环。在意外火灾阀座烧损后,金属环压在 球体上起到密封作用。确保系统的安全,防止重大事故发生。球体上部的予紧弹簧可将球体与阀座摩擦 产生的静电,经导线导入地下。防止因静电产生的火花点燃易燃易爆介质,保证系统的安全。

#### 用涂-

斜面球阀适用于液化气、油品、水、石油、化工、化纤、冶金、电力、核电、食品和造纸装置、腐蚀性

# 流体工程及铝业氧化铝粉输送工程。

参数--

口径:DN15~DN200

压力:PN16~PN40

温度:-20 ~250

材质:铸钢、不锈钢