

供应江西普天六类4对室内非屏蔽网线

产品名称	供应江西普天六类4对室内非屏蔽网线
公司名称	江西普天数据电缆有限公司
价格	.00/箱
规格参数	品牌:江西普天 型号:HSYV6 4*2*0.5
公司地址	南昌高新技术开发区昌东大道8899号
联系电话	18607910304

产品详情

产品名称:六类4对室内非屏蔽网线
产品类别:六类数据电缆

型号规格: HSYV-6 4*2*0.5

产品特性：

高性能的六类电缆充分满足在电气和机械性能的方面的要求。
兼容所有Cat.6非屏蔽系统，依照ISO/IEC 11801Ed.2；EIA/TIA568A。

烟密度: 根据标准 IEC 61034

燃烧性能: 根据标准 IEC 60332-1

线束颜色码：白蓝/蓝；白橙/橙；白绿/绿；白棕/棕

产品应用：

结构化布线数据传输电缆；传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求。尤其适合所有E级链路和六类的应用，包括ISDN，10兆以太网，100兆快速以太网，千兆以太网，4/16Mbit/s令牌环，TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s,ATM155Mbit/s等。

技术数据：

环路电阻（20oC时）：< 163 /km

容抗：50pF/m 阻抗：100 ± 15

电气性能：

Frequency(MHz)	1	2	10	16	20	31.2	62.5	100	155	250
Attenuation(dB/100m)	1.8	3.6	5.6	7.1	8.0	9.9	14.2	18.1	23.3	29.1
NEXT(dB)	80	73	67	64	61	57	53	48	46	42
PSNEXT(dB)	78	71	65	62	59	55	51	46	44	40
ACR(dB)	78	67	61	57	53	47	39	30	23	13
PSACR(dB)	76	67	59	55	51	45	37	28	21	11
ELFEXT(dB)	86	78	67	60	56	53	46	40	36	32
PSELFEXT(dB)	84	76	65	58	54	51	44	38	34	30
Returnloss(dB)	27	32	32	32	32	32	30	30	28	25

*上表所反映的数值为典型测量值

机械性能：

-固定时： 24mm

-牵引时： 48mm

-拉伸强度： 93N 温度范围：

-安装时： 0oC ~+50oC

-工作时： -20oC~+60oC

订购信息：

产品编号	产品描述	产品颜色	包装单位
03010701	Cat.6 UTP 6类4对室内UTP数据电缆	灰	305米/箱

注：颜色、长度可根据用户要求定制。