

江苏微孔冲孔网微孔板网厂家

产品名称	江苏微孔冲孔网微孔板网厂家
公司名称	苏州网艺德丝网制品有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:网艺德 型号:齐全 起订量:2平米
公司地址	苏州市姑苏区城北西路1599号B5幢119室
联系电话	0512-65890058 18912632990

产品详情

冲孔网又称圆孔网，材质分为：不锈钢 低碳钢板 镀锌板等。

编织及特点：冲压而成；其性能耐弯曲、抗老化、不易生锈，用途广泛；网面平整、光滑、坚固耐用。

孔型：长孔、方孔、圆孔、六角孔、鱼鳞孔、拉伸异型孔等。并可进行金属板整平、卷筒、剪切、折弯、包边、氩焊成型。

用途：广泛用于空气隔音板，天花板装饰，机械设备防护罩，尘磨机筛、矿筛，厨房设备用品，粮库的通风网，足球场渗水滤网，各种装饰展台，环保垃圾桶、环保桌椅等等。

网艺德冲孔网系列产品，采用先进的电脑数控设备、并且一次性制作成型，

产品精度高、误差小、质量好，冲孔直径（0.3毫米-100毫米），并可做到板厚

与孔径相等，（0.5毫米厚的不锈钢板可冲直径0.5毫米的孔）。

冲孔网

一、材质

不锈钢、碳钢、锌板、镀锌板、铝板、黄铜、铜、合板、纤维板、橡胶板、纸板、木板、铝镁合金板、镍板、PVC板和各种各样的合成物。

二、冲孔的种类

圆孔、方孔、长圆孔、三角孔、鱼鳞孔、菱形孔、椭圆形、六边形、长条孔等。

三、冲孔网的详细参数

1、孔径：

一般来说孔径应该大于或者等于板材的厚度即要符合最小孔径原理。您要求的孔径与板材的厚度越接近，则加工的难度越大，加工费也就越高。在某些材质中，孔径能够做到小于板材厚度。

2、孔间距

中心距是一个孔的中心到另外一个与它相临近的最近的一个孔的中心之间的距离。中心距是用来表示孔的间隔的一种方式，另外一种就是开孔率。这两种表示方式的实质意义是一样的。所以您只需要确定它们当中的一个。

3、孔的排列方式

(1) 60° 错排

60° 梅花排列以其天然的高强度和宽泛的开孔率以及引人注目的外观成为最受欢迎的一种选择。

(2) 45° 错排

和前者相比,45° 梅花排列给人们提供了另外一种选择。

(3) 直排

另外一种圆孔的排列方式就是直排，直排也可以有各种各样的孔和开孔率，但它是圆孔系列中抗压性最差的一种。

(4) 方孔

方孔相对于圆孔给人们提供了更大的开孔率，但是抗压性比较低。因此更适合用于对产品的可视性要求较高的场所。所以它广泛的被用于商店的装饰台和机器的防护罩。

(5) 长圆孔

错排的长圆孔主要用于固体的筛选。

(6) 长圆孔（直排）

直排的长圆孔主要应用于震动筛和过滤。

(7) 六边形孔

六边形孔可以最大程度的提高开孔率。

4、开孔率

开孔率是指孔的面积占板的总面积的比率，它可以用百分比来表示。冲孔设备的压力能够导致板材的变形，而且是开孔率越大，板材的变形也就越明显，尤其是四个角没有留边的情况。这种变形我们可以通过特殊机器而校平，因此可以保证孔板的平整度。

5、规格

卷板厚0.05mm - 2mm，长1m-20m，孔径0.03mm - 20mm；平板厚0.3mm - 30mm，最小孔径可冲压0.07mm.

数控冲孔网用途:冲孔筛板网广泛用于穿越城市地段的高速公路、铁路、地铁等交通市政设施中的环保噪声治理屏障，建筑物体墙、发电机房、工厂厂房、及其它噪声声源的隔声降噪用吸音板，可用于建筑物的天花板、墙板的吸音材料，可用于建筑物楼梯、阳台、环保桌椅的精美装饰孔板，可用于机械设备的防护罩，音箱网罩，粮食、饲料、矿山用的磨筛、矿筛、工字筛，厨房设备用的不锈钢水果蓝、食品罩、果盘等厨具，以及商场用的货架网、装饰展销台，粮库用的通风透气网.

冲孔网是指在不同材料上打上不同形状的孔，以适应不同的需求。

材质:冲孔网用的原材料大多有：不锈钢板、低碳钢板、镀锌板、PVC板、冷轧卷、热轧板、铝板铜板等等。

种类:图案冲孔网，成型冲孔网，重型冲孔网，特薄冲孔网，微孔冲孔网，线切冲孔网，激光冲孔网等。