

景区智能管理收费系统，景区收费机

产品名称	景区智能管理收费系统，景区收费机
公司名称	广东深圳永豪电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区梅龙大道卫东龙科技大厦A栋7楼
联系电话	0755-28190533 18274987002

产品详情

产品概述（景区刷卡机【炫酷版】）：

炫酷版景区刷卡机专业外观设计、制作精美、操作简捷、安全可靠、功能实用、安装方便，目前已成功应用于全国各城市景区项目中。严格按照iso14443 type a& type b、iso7816标准设计协议，卡片格式、交易流程、密钥认证(3des)、sam卡加密、完整接口、底层函数、通信协议而制作的消费终端。可支持13.56m/2.4g手机支付，并能扩展支持中国银联qpboc2.0金融卡。

性能特点（景区刷卡机【炫酷版】）：

- 1、设备具备离线脱机工作的能力，满足交通整体设计要求；
- 2、设备满足存储大容量交易数据的要求，并且保障数据的安全性；
- 3、显示清晰、明亮，信息简单、明了，对不同的状态不同卡类，不同地段能够显示不同的信息，根据不同客户可选用数码管显示或lcd显示；
- 4、系统支持卡片采用实名制，一卡一密，用户卡采用电子钱包格式。系统加密过程采用psam卡（预留），密钥处理采用des加密算法，安全可靠；
- 5、能够对用户卡的合法性进行认证，若发现非法卡，语音报警提示，能保障交易安全；
- 6、有多种的语音提示，不同类型卡的语音提示不同；
- 7、支持13.56mhz和2.4g手机刷卡,另可扩展支持中国银联pboc2.0金融卡；
- 8、完善的黑名单管理和存储，至少有300000条黑名单数量；
- 9、支持串口通讯，usb通讯，cdma/gprs无线数据通讯，可选用cdma/gprs无线通讯方式进行下载数据和黑名单，另可设置参数；
- 10、支持软件在线升级。

技术参数（景区刷卡机【炫酷版】）：

指标	参数

外形尺寸	155mm*235mm*50mm
显示方式	正面lcd，128x64dot，后置数码管显示，2个led状态指示灯
处理器	32位arm
存储	s dram.存储
通信接口	支持usb、gprs/cdma，另可扩展rs485
供电	dc12v/3a – dc24v/3a
存储容量	59999多条记录
读卡频率	13.56mhz/2.4g
读卡模块	可读写13.56mhz的符合14443typea/b的非接触cpu卡、mifare 卡系列；和2.4g手机卡
传送速率	232通讯速率57600bps
读卡速度	<0.3s
读卡距离	<10cm
黑名单管理	>300000条
相对湿度	20%rh~85%rh（无凝露）
环境温度	温度-40 ~85