

# 型号zlyj133减速机塑料挤出机配套

产品名称	型号zlyj133减速机塑料挤出机配套
公司名称	博山开发区春铨机械厂
价格	面议
规格参数	型号:zlyj133 速比:8
公司地址	山东省淄博市博山开发区杨家村银龙路
联系电话	0533-4653002 13656449333

## 产品详情

博山春铨机械专业生产ZLYJ133减速机塑料挤出机配套 厂家直销。橡胶挤出机用减速机ZLYJ133减速机、塑料挤出机ZLYJ133减速机。ZLYJ133塑料机械挤出机专用硬齿面减速机,减速机、变速器。

找好质量zlyj133减速机，找淄博春铨，全国哪里生产的ZLYJ型硬齿面减速机质量可靠，淄博博山春铨机械，为什么，从外壳、齿轮加工流程、到成品组装，售后。博山春铨机械高品质ZLYJ系列减速机制造专家。规格ZLYJ133 可靠适配功率5.5-11KW、规格ZLYJ 140 可靠适配功率7.5-13KW、规格ZLYJ 146 可靠适配功率11-15KW、规格ZLYJ 173 可靠适配功率15-22KW、规格ZLYJ 180 可靠适配功率18-30KW 规格ZLYJ 200 可靠适配功率22-45KW、规格ZLYJ 225 可靠适配功率30-55KW、规格ZLYJ 250 可靠适配功率45-75KW、规格ZLYJ 280 可靠适配功率55-90KW、规格ZLYJ 315 可靠功率75-130KW、规格ZLYJ 330 可靠功率110-160KW、规格ZLYJ375 可靠功率130-200KW、规格ZLYJ420 可靠功率200-260KW

### 安装、使用与维护

- 1、减速机在运输、存放时应注意防潮。到货后半年内部安装，应对外露的加工面重新涂防锈油。
- 2、减速机应安装在平整的基础上，在地脚螺栓均匀紧固的情况下，应保证插入输出轴中的螺杆能无卡地均匀回转，以免给输出轴轴承增加附加力而影响轴承寿命，不得采用请拆装螺杆。
- 3、在减速机安装完毕后，注润滑油至油标中心线。该油位在润滑油在箱内分布均匀后确定，油位应在经常检查，任何情况下，油位不应低于下油标位置，请使用中负工业齿轮油L-CK220或L-CK320，首次使用300-600小时后。应换油一次。以后每3000小时换油一次。更换应在减速机停车。润滑油尚未冷却时排放。箱体应用同品质的油冲洗干净。若因粘度高不宜冲洗可先加热或用低粘度的油。
- 4、装有油泵强制润滑的减速机，在开车初始阶段，可能会因油粘度过高，油泵吸油阻力大而造成进油不足，发出过高的噪声。该现象一般在润滑油温度升高后，自行消失。带电机油泵的减速机，在加载前应先开启电动油泵，空车运转一段时间以利于各润滑点的充分润滑。
- 5、在正常运转中，如出现油泵噪声增高，一般情况可能是油路阻力过大。此时情况请清洗过滤清器及其他相关部件。无论哪种规格的减速机，在长期不用或气温过低时启动使用，都应空车运转一段时间，待各轴承处充分润滑后方可加载运转。
- 6、在工作中当发现油温显著升高，油升超过700 或油温超过100 ，油的质量下降，以及生产不正常的噪音等现象，应停止使用，检查原因，如因齿面胶合等原因所致，必须修复排除故障，更换润滑油后再使用。

淄博博山开发区春铨机械厂专注硬齿面减速机，塑料挤出机配套减速机研发制造，高质量产品。目前主导产品有：zlyj塑料挤出机减速机、SJZQ偏大头塑料机械减速器、SJF方型塑料机械用减速器、ZQ、JZQ系列减速机、ZS、ZSH型齿轮减速器、ZSC型齿轮减速器、ZDY型齿轮减速器等系列减速机产品。做工精良，价格优惠。发货快捷，完善售后。

销售电话：13656449333 厂址：淄博市博山区经济开发区政府西200米 公司网址：[www.13656449333.com](http://www.13656449333.com)  
联系人：刘经理