

现货供应XIMADEN固态继电器H3300ZD

产品名称	现货供应XIMADEN固态继电器H3300ZD
公司名称	苏州清合瑞鑫自动化科技有限公司
价格	180.00/只
规格参数	品牌:XIMADEN 型号:H3300ZD
公司地址	苏州市相城区嘉元路2号鑫鑫国际东1017室
联系电话	0512-69573916 18051733916

产品详情

1、【XIMADEN希曼顿固态的特点】

*光电隔离的输入级，TTL电平兼容的输入，直流24V或脉冲（4-24V）触发方式。

*高于2000V的输入、输出及底壳间的安全绝缘电压，UL认可的安全部件

*无触点，无机械运动部件，无火花，无动作噪音，耐震动，长寿命。

*小的死区电压、小的谐波干扰（Z型）内部自带RC吸收电路。

*交流工作电流3 - 500A，工作电压40 - 480V全系列。

*工业级产品采用晶闸管芯片和铜瓷键合（DCB）底板。

希曼顿，XIMADEN，金曼顿，XIMANDUN，JINMANDUN,XIMANDEN,JINMANDEN2、配型表
型号(S普通型)功率控制方式为双向晶闸管 工作电流 工作电压范围 控制电压 截至态漏电流 冷却条件
外型尺寸（mm）S203ZL/S203ZW 3A 12~440V 3~5V <1mA 自然 S204ZW 4A 12~440V 3~5V <1mA 自然
S208ZK 8A 12~440V 4~24V <8mA 自然 L：37×14.4×26 立式 S210ZK 10A 12~440V 4~24V <8mA 自然
S212ZK 12A 12~440V 4~24V <8mA 自然 W：30×33×21 卧式 S225ZF/S225ZK 25A 12~440V 4~24V <8mA
自然 S240ZF/S240ZK 40A 12~440V 4~24V <8mA 自然 C：35×15×35 立式 S303ZL/S303ZW/ S303ZC 3A
12~440V 3~5V <3mA 自然 S304ZW/S304ZK 4A 12~440V 3~5V <3mA 自然 K：63×48×26 方块式
S306ZL/S306ZK 6A 12~440V 3~5V <3mA 自然 安装孔距47.2 S308ZK 8A 12~440V 4~24V <12mA 自然
S310ZK 10A 12~440V 4~24V <12mA 自然 F：92×21×36 长条式 S312ZK 12A 12~440V 4~24V <12mA
自然 安装孔距80 S325ZF/S325ZK 25A 12~440V 4~24V <12mA 自然 S340ZF/S340ZK 40A 12~440V 4~24V
<12mA 自然 型号(H增强型)功率控制方式为单硅反并联

希曼顿，XIMADEN，金曼顿，XIMANDUN，JINMANDUN,XIMANDEN,JINMANDEN 工作电流
工作电压范围 控制电压 截至态漏电流 冷却条件 外型尺寸（mm）H275ZF/H275ZK/ H275PF/H275PK 75A
12~440V 4~24V <8mA 风冷 H375ZF/ H375ZK/ 75A 12~510V 4~24V <12mA 风冷 H375PF/ H375PK
H380ZF/H380ZK 80A 12~510V 4~24V <12mA 风冷 H3100ZF/H3100PF 100A 12~510V 4~24V <12mA 风冷
H3120ZF/H3120PF 120A 12~510V 4~24V <12mA 风冷 H3150ZE/H3150PE 150A 12~510V 4~24V <12mA
风冷 H3200ZE/H3200PE 200A 12~510V 4~24V <12mA 风冷 H3220ZE/H3220PE 220A 12~510V 4~24V
<12mA 风冷 H3250ZD/H3250PD 250A 12~510V 4~24V <12mA 风冷 H3300ZD/H3300PD 300A 12~510V
4~24V <12mA 风冷 H3340ZN/H3340PN 340A 12~510V 4~24V <12mA 风冷 H3400ZQ1/H3400PQ1 400A
12~510V 4~24V <12mA 风冷 H3500ZQ2/H3500PQ2 500A 12~510V 4~24V <12mA 风冷

希曼顿，XIMADEN，金曼顿，XIMANDUN，JINMANDUN,XIMANDEN,JINMANDEN 3、希曼顿带阻容

吸收的 (0.1 μ 180) 晶闸管反并联模块：MTX两只单硅反并联；MFX单硅和二极管反并联 型号
单硅平均电流 (A) 有效值电流 (A) 电压 触发电流 外型? MTX/MFX 55-12 55 110 >1200V < 50mA
MTX/MFX 120-16/18 120 290 >1200V < 50mA MTX/MFX 180-16/18 180 360 >1400V < 50mA MTX/MFX
250-16/18 250 400 >1000V < 50mA MTX/MFX 310-16/18 310 500 >1200V < 50mA 希曼顿工业控制模块：
ZAC10 C285 SW03A XCT1 XCT1 SW03-6L TU-485I 希曼顿XIMADEN电力调整器 PAC30A PAC31A PAC01
PAC01A PAC03I PAC15P PAC16P PAC35P ZAC28U ZAC29 ZAC2P3 ZAC10-2P3 大量特价供应
希曼顿电力调整器、固态继电器、工业控制模块。

希曼顿，XIMADEN，金曼顿，XIMANDUN，JINMANDUN,XIMANDEN,JINMANDEN