

专业斗式提升机 高品质上料提升机M5

产品名称	专业斗式提升机 高品质上料提升机M5
公司名称	曲阜兴运输送机械设备有限公司
价格	850.00/米
规格参数	品牌:兴运 型号:TD140
公司地址	山东曲阜书院开发区
联系电话	0537-4555506 13176777054

产品详情

斗式提升机热线 13176777054 0537-4555506

QQ : 2654292446 2524696912 赵经理

斗式提升机具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点提升机适用于各种粉末状、细粒和粗粒物粒的垂直输送。可广泛应用于饲料、面粉、食品化工等行业如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等。一般输送高度可达80米。斗式提升机--技术参数及工作原理：1、主要外形尺寸及输送量见尾页图表。2、工作原理：电机转动联轴器、头轮和畚斗带运转，装在畚斗带上的畚斗将物料从提升机底部提升到所需的高度。斗式提升机--特点：1. 头轮覆胶，能有效防止畚斗带打滑及跑偏，减少动力消耗；2. 机座增设缓冲装置，可减少振动防止提升量突增或较大异物入内使畚斗带断裂，同时在一定限度内自动调节畚斗带张紧力；3. 可选配止逆机构，高度较高时（>20米）可防止物料倒灌造成提升机堵塞；4. 提升管采用咬边结构，使密封更

加可靠，杜绝粉尘外泄；5. 操作管为全敞开结构，使检测，维修更为方便；6. 高速提升，输送量大，产量高于国内同类产品。带式提升机--安装与调试：1. 安装地基：场地必须坚实、平稳，能承受整机重量。安装尺寸按工艺设计图要求。2. 安装要求：a、将机座在安装场地就位，以机座体底面为基准校准水平，根据工艺要求，自下而上逐节安装立管，逐节用铅垂校正。提升机提升高度范围内垂直度允差值见下表：提升同度（m） 15 25

40 垂直度允差（mm） 4 6 8 型号 TD140 TD160 TD180 TD200

TD235 TD250 TD315 TD400 TD500 TD630

输送量m³/H 6 8 12 15 18 22 30 50 70 90

斗宽（mm） 140 160 180 200 235 250 315 400 500 630

带宽（mm） 150 170 200 220 250 300 400 500 600 700

斗式提升机报价

4米价格 每增加1米 每减少一米 型号TD140 斗宽：140mm

带宽：170mm 输送量:6m³/H 塑料斗+带式 3800 750 -680

钢斗+带式 4600 850 -750 钢斗+链式 5800 1380 -1260

4米价格 每增加1米 每减少一米 型号TD160 斗宽：160mm

带宽：200mm 输送量: 8-10m³/H 塑料斗+带式 4600 950 -800

钢斗+带式 5100 1000 -950 钢斗+链式 6500 1480 -1360

4米价格 每增加1米 每减少一米 型号TD180 斗宽：180mm

带宽：220mm 输送量: 12-15m³/H 塑料斗+带式 5200元 1000 -950

钢斗+带式 5700 1150 -1000 钢斗+链式 7100 1580 -1460

4米价格 每增加1米 每减少一米 型号TD200 斗宽：220mm

带宽：250mm 输送量: 15-20m³/H 塑料斗+带式 5800元 1100 -1000

钢斗+带式 6300 1250 -1100 钢斗+链式 7700 1680 -1460

以上报价不含电机价

价格（以下为一米价格，整机不足3米按3米报价，包含电机，减速装置）