

2.0个厚预铺单面压敏反应型自粘高分子防水卷材

产品名称	2.0个厚预铺单面压敏反应型自粘高分子防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	13.00/平方
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:23
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

2.0个厚预铺单面压敏反应型自粘高分子防水卷材

一、产品概述和产品描述图片

1, 产品简介

2.0个厚预铺单面压敏反应型自粘高分子防水卷材是通过将合成高分子改性沥青母体金属与沥青及SBS, TP, 浸渍剂制成, 所述特殊的防水胶料, 这使得由活动助手匹配表面层匝轮取聚乙烯膜(铝箔或者彩沙), 为浅材料中, 底表面使用硅油防卡隔离纸卷材或两侧为硅油分离, 纸双面可饼是防水卷材防水层, 以聚合物水泥砂浆为胶结程度, 从枝构成卷材复合防水系统。

从粘卷材的饰面材料, 国税局表皮材料HDPE, AL可以起到辅助防水的作用。双面自粘卷材是以防水胶料为防水粘接层面, 双方防水卷材其中两面可蛋糕硅油隔离纸。分根据轮胎的胎体具有轮胎的胎体和不具有轮胎的两个种的胎体。当采用湿铺法, 聚合物水泥砂浆厚度 3mm时, 可采取胶结水平;当聚合物水泥砂浆thickness 6毫米, 可以采取共同的刚性防水层EXSEDETM合作, 形成硬和双软防水层。

2, 图片解析

二、产品规格参数

1, 不透水性

- 2, 强大的抗张强度, 大延伸率, 尺寸稳定性, 强大的适配能力, 收缩变形和开裂
- 3, 耐高低温, 耐性能, SBS适用于低温环境的建设, 而应用程序是适用于高温环境。
- 4, 耐穿刺性, 断裂强度, 耐撕裂性, 耐腐蚀性, 抗霉性。
- 5, 方便的结构, 热熔意义可以在四个赛季中, 接缝可靠运行
- 6, 不干胶, 安全, 环保;
- 7, 优异的柔韧性在低温和伸长率;
- 8, 适应性强基板基面表面收缩, 变形和裂缝,用于渗透和裂缝强大基面标签的自我修复能力;持久粘接密封卷材性能;优异的耐水性。

三、包装和运输

- 1, 在储存和运输, 不同类型的规格的产品应分别处理。库温不宜超过50度, 储存起来, 不超过两层高。
- 2, 在正常贮存, 运输条件下, 贮存期为生产之日起一年后。

四、产品使用范围

- 1, 它被广泛使用在于防水, 防潮和食品, 地下室防潮, 游泳池, 隧道等, 工业和住宅建筑, 以及木质和金属结构roof.The防火防水被严格禁止的。
- 2, 安装准备 底材卷材处理 外套相关的基材底漆 详细附加防水层的安装 设定基准线 主自粘卷材安装 空气和表面轧制(钢轮)衰竭 重叠压实和边缘密封 垂直膜码头修复和通过密封胶膜检验 安装的保护和绝缘层
- 3, 适用于工业与民用建筑的屋面, 地下防水, 防潮使用, 桥梁, 停车场, 游泳池, 隧道等建筑防水中使用。
- 4, 适用于高温或有强烈太阳辐射地区的建筑物防水的, 根据我们的规定对屋面工程GB5020794, A PP改性塑料沥青防水卷材可用于一个特别重要的民用建筑防水与工业建筑的特殊要求。

五, 2.0个厚预铺单面压敏反应型自粘高分子防水卷材生产基地

宏牛徐工 张经理 出品

