

## 6" 高流量潜油泵

产品名称	6" 高流量潜油泵
公司名称	万博克环保科技(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富兰克林
公司地址	北京市昌平区超前路甲1号
联系电话	010-89721599 13911700076

## 产品详情

	6" 高流量潜油泵 当需要高流量或高速派发汽油或柴油时，它提供高达 1000 马力的高流量泵，它具有高效、可靠、
--	---

设计优势 产品规格 订购信息

<p>高性能 - FE Petro 的 2 级离心泵设计加上可靠的富兰克林电机提供更高头，更快的燃料派发和更低的成本运作。电机都是三相工作时故障最低，并在各种不同的电压都可以工作。该泵的标准配置是通过 6" 支撑立管将泵安装到油罐内。容易维护 - FE Petro 所有的产品设计，考虑到维护服务是必需的，使得在设备维护时尽可能让经营者快速地恢复运营。潜泵电机总成的维修，可以在没有现场电工的情况下进行，因为没有电线被破坏。当泵的提取部分被移动时，大线径插针和插座提供自动打开和断开线路。没有任何困难的凸轮锁已被打开。轻松移除螺栓可使泵电机被提取出来。保持适当的间隙拔出电机，而不要</p>
---

撞坏潜泵输油排放管。利用标准推螺栓头拆除4个螺栓将该泵电机总成很容易地从放电头被移开。

替换的潜泵电机组件可用于现有托肯和红夹克相同大小的潜泵。

可靠性 - 质量工程和简单的携手设计工作，保证了每个高容量泵能够多年的可靠运行。连续工作的、三相的、具有碳轴承和不锈钢壳体的富兰克林马达成为了行业标准。模压聚甲醛的叶轮和硬的铝涂层扩散器与不锈钢泵轴保证在加油时马达无障碍运转。双（180°相对）3英寸横向排放口使其安装容易，两个内置管线单向阀，降低安装成本。两个管线泄压阀保护加油机、计量器和输油管线，以免热膨胀下的不正常压力。泵进口过滤网防止进入大颗粒的杂质，FE Petro 高容量潜油泵适用于现有的高容量泄漏检测技术。

新的高容量潜油泵很容易在现场连接电线而不必拆卸潜泵总成。

满意度 - 每个 FE Petro 的潜油泵在出厂前都要经过进行严格的测试和检查。每一个高容量泵是针对你的油罐和地理特性和完整的总成进行性能测试，以确保您的需求得到满足。所有的高容量泵都是通过 UL 认证，并满足 UL 79 认证的要求。

电源要求 高流量潜油泵要求使用三相交流电

高流量潜油泵型号按电压分为: 208-230 VAC, 460VAC, 或 575 VAC

高流量潜油泵型号按功率分为: 3 匹 和 5 匹 STP-SCIIC

三相智能控制器和 STP-CBB3C/5C

三相控制盒均可用于高流量潜油泵的电源控制 泵电机 固定速度, 2875 转/分钟, 多级离心泵电机, 具有内置自动过热过载保护功能

高流量潜油泵50Hz型号仅只有 2-级版本 液体适应性 最大液体粘度: 70 SSU @ 15 (60 ° F) 标准 STP (非乙醇汽油) 型号被 UL 和 cUL

列为适合混合燃料, 包含高达 10% 乙醇或甲醇, 和 20%

甲基叔丁基醚, 20% 乙基叔丁基醚, 或 17% 甲基叔戊基醚汽油

STPAG (乙醇汽油)型号被 UL 和 cUL 列为适合混合燃料, 包含高达 85% 乙醇或甲醇, 和 20% 甲基叔丁基醚, 20% 乙基叔丁基醚, 或 17%

甲基叔戊基醚汽油 HCP 高流量潜油泵型号也能用于柴油, 燃油, 煤油, 航空汽油, 和非凝胶浇注状的喷气燃料。

所有湿弹性橡胶是由一个高品位的碳氟化合物。标准特性 泄压阀:

盒状设计两个泄压设置, 外接单向阀。标准型号在 40 psi 泄压和高于 35 psi 重置 虹吸功能: 外部文氏管虹吸装置作为潜油泵配件。

空气排除装置: 每台潜油泵包含油罐返回管, 构成主动空气排除功能

电源切断装置: 加油时需 (紧急检修) 主动断开的电子切断装置 认证

HCP 高流量潜油泵型号产品已通过 UL 和 cUL 认证

富兰克林油站系统工厂已通过 ISO 9001 认证

型号 描述

STP 3C

STP 5C

STP 5H\*

STP 5G\*

适用于乙醇汽油 (AG) 型号描述 STP AG3C

STP AG5C

STP AG 5H\*

STP AG 5G\*

加仑 型号描述

401190914

工厂安装选项 型号描述 401165905

R

401227001

现场安装选项	型号 描述	STP-CBB3C
		STP-CBB5C
		STP-CB5G
		STP-CBB5H
		STP-SCIIC

备注: 三相智能控制器适用于 FE Petro 208/230 伏 3 匹 和 5 匹 高流量 STP 潜油泵 (不适用于 460 V 或 575 V 型号)