

PET绿色高温胶带 喷漆电镀线路板胶带

产品名称	PET绿色高温胶带 喷漆电镀线路板胶带
公司名称	深圳市美展达科技应用材料有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:美展达 型号:PET绿胶
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙井新桥新二村新原路19号
联系电话	13828733085

产品详情

PET绿胶 PET绿色高温胶带 喷漆电镀线路板胶带 高温绿胶

供应形式:备有标准宽度和长度的卷状现货。可根据客户实际需要制作特殊尺寸产品.

产品颜色:绿色(半透明)

产品基材:PET

绿胶，由聚酯薄膜和矽利康胶系所构成，是一种应用在印刷电路板和皮膜接合用的胶带，不仅在电镀金手指时能符合PCB生产厂商的需求，即使运用在各式薄膜、合成皮膜、纸类接合时，也能满足使用者的需要。适用于PCB电镀金的保护；各式薄膜、合成皮、纸类之接合；耐热性佳；不脱胶；不同储存环境也能均匀的撕开。产品特性：在平滑的PET薄膜上涂上接着性良好的硅胶，具有耐高温性(耐200)、绝缘性。厚度有0.06mm 和 0.08mm 适用于粉末喷涂遮蔽以及LED 数码管灌封。

聚脂绿胶带：耐高温200 ，耐电压，耐溶剂性,耐腐蚀,耐酸碱极优，粘性佳；不残胶,不变色。PCB板电镀金手指保护用及绝缘用途；UL及SGS认可。

产品介绍：品名PET绿胶带又称喷涂胶带,是以PET聚脂薄膜为基材,涂以进口有机硅胶。

1.具有耐高温性、服贴粘着性、耐溶剂性

2.用途：粉末喷涂、高温遮蔽、镀金保护

。（专业用于电路板含浸过程中，遮覆金手指部位，防止电镀液浸入及污染，保护电路板电镀，超高温烤漆及粉末喷涂等工业）

功能及应用：

主要应用于PCB板的电镀和焊接，用于防止电镀液渗入电子零件，防止电镀液飞沫和蒸汽等污染被动原件，以及电路面焊接时遮蔽端子部件；确保把电子零件封装到基板上时的焊接处理工序中耐焊性，耐溶性以及密封性。

品牌:电镀胶带（高温绿胶带，遮蔽胶带）

总厚度：0.06mm

粘着力：8N/25mm

拉伸强度：135N/25MM

断裂伸长率：60%

耐电压：6KV

特点：主要应用于PCB板的电镀和焊接，用于防止电镀液渗入电子零件，防止电镀液飞沫和蒸汽等污染被动原件，以及电路面焊接时遮蔽端子部件；确保把电子零件封装到基板上时的焊接处理工序中耐焊性，耐溶性以及密封性。即使在焊接、研磨、烘干、电镀这样严酷的条件下也能与电路板精密贴合，使用后几乎能够无残胶剥离。

用途：用于喷涂、镀金、电镀、铝材阳极氧化、电路板等产品生产制程中需，密封、耐高温、耐酸碱时的遮蔽保护。

以上所列数据为实测数据,非保证值,仅供参考!

建议用户在使用前必须试用,方可大量使用.

(电镀胶带,绿胶带,遮蔽胶带)

本产品有SGS认证,MSDS认证

本公司另有

3M无基材系列

467 467MPF 468 415 665 666 927 936 950 966 1015 1115 9460 9469 9473
9471 9472 9471LE 9672LE 9671LE 9672LE 9458 9485 9502 9461 9453LE

导电胶带：9703 9713 9705

传（导）热胶带：8805 8810 9885 9890 8815 9882 9892FR

3M有基材系列

不织布基材类：9448H 9448B 9080 9075 9070 6408 9888T

PET基材类：9495MP 9495LE 9690 9690B 9609 9425 9415 9500PC 9731 9742 9795
9795B 9799 9882 444 9009 9019 9079 7945MP 7952MP 7953MP 7956MP 7957MP
7959MP 7961MP 9465PC 9492MP 1830 1920 5490 7303 8161 8590 920XL 9077 9381
9828

热熔胶：615 615S 588 620 406 668 669

高柔性压克力泡棉类：4604 4608 4609 4615

单面泡棉类：4108 4116

VHB压克力泡棉类：4905 4910 4914 4920 4926 4929 4930 4932 4936 4941 4945 4949
4950 4952 4955 4956 4959 5925 5952 4658F 4957F

PU压克力泡棉类：4008 4026 4032 4052 4432 4462 4466 4622 4634 1600T

汽车用压克力泡棉类：4211 4212 4213 4215 4218P 4229P 4611

商标印刷类：7323 7380 7381 7384 7600 7603 7737 7792 7776 7812 7815 7816 7818
7872 7875 7881 7887

3M单面胶

电工用绝缘胶带：1350 1318 1# 5# 10# 20# 40# 44# 56# 60# 27# 69# 79#

封箱用纤维胶带：893 897 898 8915 8934

KAPOT高温胶带：92# 1205 5413 5419 5490 7413

测试胶带：600# 610 810 355 373 375 471 850B 851 853 1500 6969

3M保护膜：311T 380 2104C 2124C 3105C 3110C 3112C 3187 5112C 3K04

3M美纹胶带：244 250 2142 2214 2308

3M铜、铝箔：425 1170 1181 1182 1183 1194 1245

3M胶水及喷胶：7533 WSP-1 75# 77# 94#

3M脚垫：SJ-3526 SJ-3527 SJ-3550 SJ-3551 SJ-5816 SJ-5808 SJ-5832

TESA 双面胶：60980 4928 4959 4965 4967 4968 4970 4972 4976 4980 4982

NITTO 双面胶：N-500 N501 N-591 N-5000NS N-5000NC N-5015 N-5011 GA-808

SONY 双面胶：T-4000H T-4000B T-4720 G-4000 G-9000 G-9900 NP-303 NP-605

寺岗 双面胶：7641 7647 7840 7051 707 777 750F 630F 631S 632S 650S

PORON：LE-20 L-24 L-32 U-32 ML-32 MH-32 H-32 HH-48 HH-48C SR-S-24

SR-S-24P SR-S-32P SR-S-40P SR-S-48P SR-S-72P及美、日、韩PORON各厚度产品。

深圳市美展达科技应用材料有限公司

电话：13828733085

在线QQ：13828733085

邮箱：3099477547@qq.com

联系人：易先生

地址：深圳市宝安区沙井街道新桥新二村新原路19号