

MWD.10A_数显式人造板试验机

产品名称	MWD.10A_数显式人造板试验机
公司名称	济南锐玛机械设备有限责任公司
价格	29800.00/台
规格参数	品牌:锐玛 型号:MWD.10A 单位:KN
公司地址	山东省济南市槐荫区美里湖工业园三街17号
联系电话	0531-88999603 18888338858

产品详情

主要用途

本人造板专用试验机采用交流伺服电机加荷、电子测量、数字调速，应用微型计算机进行实时控制，具有试验力、试验速度同时显示，并有试验力峰值保持功能。试验力全程不分档具有断裂（破坏）自动停机，过载停机保护等功能。调速范围广，低速性能好。

主要结构

该人造板试验机对试验力、试验速度同时进行数字显示，并有试验力峰值保持功能。该机是针对人造板进行各种力学性能试验研制的，能够满足GB/T17657-2008人造板及饰面人造板理化性能试验方法，适用于《中密度纤维板》、《刨花板》、《胶合板》、《细木工板》进行平面抗拉强度、静曲强度和弹性模量、握螺钉力、内结合强度、表面结合强度等试验，是人造板生产企业及各级质检部门的理想测试设备。

技术指标

1. 最大试验力: 10kN

2. 结构形式： 门式框架式结构
3. 过载保护： 超过满量程2%-5%
4. 拉伸空间（mm）：600（可根据要求订做）
5. 有效实验宽度（mm）：400（可根据要求订做）
6. 试验力测量范围: 满量程2%-100%FS
7. 试验力测量精度：优于示值的 $\pm 1\%$
8. 位移示值相对误差：优于示值的 $\pm 1\%$
9. 位移分辨率（mm）:0.01mm（可根据要求订做）
10. 位移速率调节范围（mm/min）:0.05-500无极调速
11. 外形尺寸：600×450×1250（mm）
12. 主机电源：220V $\pm 10\%$ ，50Hz
13. 主机重量(KG):450KG

夹具配置

1. 胶合强度测定和拉伸强度附具1套
2. 静曲强度及弹性模量附具1套(2组)
3. 握螺钉力夹具1套
4. 内结合强度夹具1套(含6组)
5. 表面结合强度和表面胶合强度夹具1套(含6组)
6. 胶层剪切强度附具1套

工作条件

- 1、环境温度在10 - 30 之间
- 2、相对湿度 80%

- 3、在稳固的地基或工作台上，正确安装
- 4、周围无振动源和腐蚀性物质
- 5、电源电压的波动范围不应超过额定电压的 $\pm 5\%$

售后承诺

设备在订货方正式验收合格后、视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务，对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时对订货方服务，积极协助订货方完成维修任务。

产品优势：产品是用木箱包装，保修卡，说明书，产品清单，零部件，发票，用户满意是本公司的服务宗旨.愿我们完善的服务让您后顾之忧.

- a.产品由本公司的专业技术人员进行售后服务
- b.产品由技术人员现场免费安装调试.并培训系统操作员
- c.在接到客户要求,本公司在2小时内为客户提供维修计划,如客户不能自行解决的问题在两个工作日内上门服务.
- d.免费为客户升级软件.
- e.保修一年.如因产品质量问题本公司为免费维修,如因人为损坏本公司只收成本费,无工资费用.

欢迎广大用户来电咨询MWD.10A_数显式人造板试验机，我公司设备型号为：MWD.10A_我公司以其专业的质量和服务态度竭诚为您提供最优质的产品。在设备售后服务方面，也做的比较周到。只要用户在设备使用过程中遇到任何问题，我们都会及时、耐心的做出解答。