

MagVFC变频控制器

产品名称	MagVFC变频控制器
公司名称	万博克环保科技(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富兰克林
公司地址	北京市昌平区超前路甲1号
联系电话	010-89721599 13911700076

产品详情

	<p>MagVFC变频控制器</p> <p>从固定速度升级到变速的优势是毋庸置疑的。富兰克林加油系统可以实现更高的、一致的流量，不仅带来收益，同时消除潜在“水锤效应”的损坏。MagVFCTM 变频控制器和四线插头容易与变频总成一起安装。在一个变速套件中兼容了FE Petro品牌系统和其他的系统。MagVFCTM使现有的系统流量增加，随着更多加油枪能提供了您所需要流量。在业务高峰时间,它提供稳定的流量和是别的油站无法做到的。</p>
--	---

优点 水锤效应 订购信息

升级到可变速度可以增加流量，为更多客户能够更快地加油时进而提高利润。负担得起的升级，与购买

完整的变频潜油泵相比，需要最少的投资，因为您还重新使用现有的系统组件的大多数。安装方便，换掉定速电机及控制继电器盒和相应地调整的可变长度潜油泵连接管或立管。增加的流量自动输送到更多的加油枪，保持加油速度、站蓬车辆流动速度和业务量的增加。

“水锤效应”的定义是在一个加压的管道系统中一个突然停止的流量所引起的突然的压力峰值。水锤效应是在一个采用高压的定速潜油泵系统中的最坏的情况。一个定速抽油系统是不能按需求改变流量，其结果是，当流量中断时水锤效应可能会发生。水锤效应可能导致系统疲劳和加剧系统组件的磨损，例如在成品油加油机的隔膜阀、测漏器或挂件。变速潜油泵会运行在较低的压力下，并会显著降低水锤效应的影响。

型号	描述	400693906*	变频控制器，AG兼容，2匹变频，MagShell™
		400693905	变频控制器，AG兼容，2匹变频，非MagShell™
		402671906*	变频控制器，AG兼容，4匹变频，MagShell™
		402671905	变频控制器，AG兼容，4匹变频，非MagShell™

* 不使用Magshell™电机附表40立管。Magshell™外径为102.9毫米。附表40立管内径为102.3毫米。