

聚氨酯复合板 聚氨酯保温复合板厂家 聚氨酯板价格

产品名称	聚氨酯复合板 聚氨酯保温复合板厂家 聚氨酯板价格
公司名称	山东联创节能新材料股份有限公司
价格	22.00/平米
规格参数	品牌:联创 型号:lc
公司地址	山东淄博张店昌国东路219号
联系电话	0533-3085988 13969386564

产品详情

产品应用领域

联创硬质聚氨酯高效复合防火保温保温板可广泛用于建筑墙体保温（外墙或内墙）、冷库、冷藏室、保温箱等领域，目前主要应用于建筑外墙保温。

包装与存储方式

包装因运输安全、包装合理、方便拆包、降低耗材为主导，合理设计，节能减排，使用方便等因素采用塑封包装。塑封包装严密，内衬聚乙烯薄膜防潮、防水，外包装采用新的防水塑料薄膜包装，并采取防漏、防潮、防水、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，保证货品能够经受多次搬运、装卸和长途运输。

板材包装与规格：1200*600*20mm 17块包装，

1200*600*25mm 14块包装，

1200*600*30mm 12块包装，

1200*600*35mm 10块包装，

1200*600*40mm 8块包装，

1200*600*45mm 7块包装，

1200*600*50mm 7块包装，6块包装

1200*600*55mm 6块包装，

1200*600*60mm 6块包装，

1200*600*70mm 5块包装，

1200*600*80mm 4块包装，

1200*600*90mm 4块包装，

1200*600*10mm 4块包装，

特殊尺寸：601*800*15mm 20块包装，

486*975*20mm 18块包装，

486*976*18mm 20块包装，

本产品宜存放于干燥、透风仓库内，室外存放时应有防日晒雨淋措施。严禁在存放区域或周围出现火种。

售前售中售后服务

1、售前服务

1、技术方案，派专业技术人员、商务人员进行技术交流、商务交底。可以组织贵公司人员来厂考察指导。

2、可根据城市所在地特点，调整生产工艺，生产适应本城市的聚氨酯板材，增加库存比重，保证足够的陈化和优质的产品，做到随时发货随时有货，保证住因施工的集中化和规模化拥有充足的库存。

3、详细研究工地位置和送货途径，做到司机运货之前拿到详细的行车地图，保证货物快速安全的送到工地，不允许出现因物流的问题导致工地缺货断货影响施工工期。

2、售中服务

1、我公司保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验，配送前自检，配送两天，不合格的产品不出厂，全力配合施工单位完成材料的送检、抽检工作。

2、产品配发检验合格证书及产品检测报告，确保工程资料完整，配送到场后专业工程技术人员

指导安装。

3、如遇客户对我公司产品提出质量异议，公司保证在接到用户提出异议后，给出相应解决方案，并承诺在半日内抵达现场。如需现场解决的，保证派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。

4、与现场施工配合，做好指导服务。

5、我公司已建立完善的物流体系，保证材料及时准确的送往工程地点，保障工期。

3、售后服务

1、公司设有专用售后服务热线，为客户提供了解、监督、答疑、反馈等必要服务。

2、产品发到用户，如有需要我厂会派专人与贵公司有关人员共同清点数量。

3、在材料安装施工过程中，积极配合施工单位解决施工中遇到的不可预见的关于施工工艺及材料材料性问题。

为什么选择联创

1、拥有聚氨酯全产业链的上市公司。

2、联创板材产品技术指标优于其他生产厂家。

3、拥有24小时在线客服热线，永远在第一时间帮你解决问题。

买家须知：1、聚氨酯保温板材装卸过程中应注意轻拿轻放、有序堆放，以防破损。

2、聚氨酯保温板在搬运、使用过程中会有少量聚氨酯粉末和玻璃纤维丝脱落，建议操作者或在该环境作业者佩戴防尘口罩或呼吸器，穿防护服或工作服。

3、聚氨酯保温板具有高效防火特点，但为安全期间，建议操作者或在该环境作业者禁止吸烟，确需要明火施工的，必须防止火灾并备有灭火措施。