

# 爱客多燃气煤改气锅炉 模块式燃气锅炉

产品名称	爱客多燃气煤改气锅炉 模块式燃气锅炉
公司名称	山东爱客多热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爱客多
公司地址	泰安市高新技术开发区龙腾路中段
联系电话	13335289910

## 产品详情

- 1.静音屏蔽式循环泵、膨胀水箱、压力表、泄压阀全部内置，全国首创。
  - 2.所有商用炉配件与我公司壁挂炉通用，售后维修方便。
  - 3.所有内部管道采用铜管或卡压式不锈钢管，永无锈蚀漏水隐患。
  - 4.整体设计参照燃气壁挂炉思路，结构简单，运行稳定，故障率极低。
  - 5.适用范围广，可供暖，可洗浴，多台并联后可满足500-60000m<sup>2</sup>供暖洗浴；住宅小区、别墅、酒店、洗浴中心、办公楼、蔬菜大棚、养殖场均可使用。
- 安全装置** 过热保护：温度设定限温功能；防干烧装置。 意外熄火保护：采暖燃烧运行中熄火气阀在1秒钟之内关闭，等待20秒尝试再次点火，如果点火失败的话，再等待20秒尝试第三次点火，若点火失败则报点火失败故障。自动关闭燃气通道阀门，防止燃气泄漏。 风压开关检测保护：预清扫前风压开关应该断开，如闭合则显示故障；风机运行后风压开关应该闭合，如断开则显示故障。故障检测的时间10秒，防止检测误动作。燃烧过程中若风压开关连续断开2秒则关闭燃烧系统，报风压开关故障，若60秒内故障消除则进入点火程序，否则锁定故障。
- 双电磁关断阀**：确保燃气通道气密性。 **防冻功能**：系统连续5秒检测到循环水温度低于7℃，系统将自动进入防冻状态，防冻图标亮。水泵和燃烧部分将自动启动工作燃烧，直到水温升至20℃才停止加热，循环泵连续运行30分钟后停止。（必须保证水、电、气均正常情况下）。
- 防抱死**：如果距上次水泵运行的时间大于21小时，水泵将运行30秒。
- 故障自检、自诊、自断、自我修复功能。**
- 故障安全锁定功能**：当商用炉出现故障时，将自动锁定故障状态及燃气通道阀门，并显示故障代码。
- 水压安全保护**：具有水压表、安全阀。初始补水水压0.05-0.15MPa，最高水压不超过0.3MPa。
- 商用炉具有防冻功能。（防冻功能只有在水、电、气接通的条件才能起作用，安装前或安装后如果环境温度低于5℃而商用炉又未使用，应注意商用炉的保温，防止商用炉管道冻坏。）