

# 北流金刚砂耐磨地坪材料厂家直销

产品名称	北流金刚砂耐磨地坪材料厂家直销
公司名称	广西拓达建材有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:拓达建材 型号:TD1 包装:袋装
公司地址	南宁市民族大道16号环球时代1106室
联系电话	0771-3369256 18777102636

## 产品详情

### TD-DFH2高强耐磨地坪料

#### 一、产品简述

##### 高强耐磨地坪料

是一种新型无机复合型建筑材料。它具有施工简便、快捷、抗冲击、耐冲刷、耐高温、抗热震性及整体性好、易于修补等特点，且价格低廉，运输方便。

#### 二、使用范围

建筑地面的抗磨面层，如停车厂、车间、仓库和超市等车流、人流繁忙场所地坪的处理。

#### 三、技术指标(执行标准:JC/T906-2002)

抗压强度	磨损量	耐磨度比/%	耐高温性能	粗糙系数	表面强度(压痕直径)/mm
80MPa	0.4kg/m <sup>2</sup>	320	500	0.015	3.10

#### 四、施工工艺

第一步：混凝土施工要求：根据设计要求浇筑混凝土，标高至正负零。混凝土标号不小于C25，厚度5cm以上。

第二步：第一次撒料：将规定用量2/3的耐磨料均匀撒布在刚初凝的混凝土表面。

第三步：第一次提浆：待耐磨料吸收一定水分后，利用机械进行提浆作业，并用刮尺找平。

第四步：第二次撒料：待耐磨料硬化情况至一定阶段，再将规定量的1/3耐磨料进行第二次撒布作业。

第五步：第二次提浆：待耐磨料吸收一定水分后，利用机械进行提浆作业，并用刮尺找平。

第六步：机械镘刀收光：根据地坪的硬化情况，利用机械镘刀收光作业。

第七步：养护：地坪收光完毕，进行薄膜养护或推荐专用养护剂养护。