

# 抗剥落剂,路祥工程有限公司,抗剥落剂用量

产品名称	抗剥落剂,路祥工程有限公司,抗剥落剂用量
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:RP1092
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

## 产品详情

### 施工技术要求

对基面的技术要求。对面层的施工缝，应采取凿毛和清除表面浮浆等技术措施，以确保与沥青层之间的粘接力，且应检查面层的平整度，在平整度符合要求的条件下，即可进行施工。

沥青混合料在拌和前，应认真检验原材料的质量，只有符合部颁标准要求材料才能进场使用，并在施工过程中随时进行抽检。

沥青混合料在拌和前，应进行认真的级配设计，在检验所设计的混合料的性能指标达到设计要求的条件下，才允许作为沥青拌和站的目标控制级配。

沥青抗剥落剂是与集料表面形成物理吸附或依靠其特殊的化学结构使其与集料进行化合反应，在他们之间形成强而有力的化学纽带，从而提高了沥青与集料的粘附性，使其具有良好的抗热老化性及抗水损害性。沥青路面的破坏可能来自基层强度不足或土基发软，也可能来自沥青面层本身。

### 施工技术要求

沥青混凝土拌和站在拌和沥青混凝土前，应认真校核拌和机的计量精度，在确认计量精度达到设计要求时，才允许进行拌和。

沥青拌和站在拌和沥青混合料时，应保证足够的拌和时间，以保证混合料拌和均匀，无花白料，混合料的出料温度宜控制在

185 ~ 195 ，并结合拌和施工时的气候及运距而定。

沥青混合料在运输过程中，如果气温较低或等候时间过长，应采取保温措施，以免温度降低太快，影响沥青混合料的摊铺和压实。