路面标线厚度测量仪

产品名称	路面标线厚度测量仪
公司名称	上海魅宇仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海魅宇 型号:ZMM-5000
公司地址	上海市奉贤区金碧路1980号
联系电话	021-61315908 13524263611

产品详情

首先感谢您选择购买我们的路面标线厚度测量仪！质量优秀，品质卓越，做工精致。产品合格证针对出售的路面标线厚度测量仪，以此做为凭据享受售后服务。上海魅宇仪器设备有限公司自成立以来，一直把产品质量视为公司参与市场竞争的核心，正是这个成功的定位和魅宇全体员工强烈的产品质量意识，使魅宇成为全国领先的试验仪器供应商。低温试验箱 www.chem17.com/st255513/product_14616416.html

路面标线厚度测量仪操作步骤：

■显示屏读书清零：将数字式高精度百分表头显示屏清零。

■测量：将测量底座置于待测标线上面，使其与移动块的接合处的边缘与标线边缘平行，移动块能够自由落下或下移即可测量标线的厚度。为便于读数可按数字式高精度百分表头的保持按钮，提起标线厚度测定仪读取并记录数值。

■准备：将测量底座和移动平块（测厚度机构）处于同一水平上，再将数字式高精度百分表头置入测厚度机构的安装座内,然后调紧螺钉。

路面标线厚度测量仪参数：

■尺寸：180×70×76。

■重量：880g。

■选配：测量桥、打印机、单位转化数显器。

■符合标准：EN13197 EN13212。

■本体材质：电镀铝质。

■测量范围：-12.5mm- 12.5mm。

■解析度：0.01mm。

路面标线厚度测量仪适用范围：

■可直接在公路现场测量也可在实验室对样品测量。

■数字化显示，清晰易读。

■适用于国家交通部门、公路实验室、路标制造单位。

■可快速测量路标的涂层厚度和类似涂层的高精度测量仪。

■适用包括或不包括反射线脚所有类型的路标。

路面标线厚度测量仪注意事项：

■对本使用说明书如有疑惑欢迎赐教。

■为了保障测量结果的准确度，在测量前应尽量调整好标线厚度测量仪的零值。

■为了确保移动块的移动应在试验前应注意调整好其与标线的相对位置。

同时应清洁标线测量区域的表面，可获得较真实的测量数据。

■测量时应注意解除数字式高精度百分表头的保持功能，一般连续按保持按钮3次即可，让标线厚度测定仪处于测量状态。

■注意防止仪器在测量过程的跌落，以免仪器的损坏。长时间没有测量任务时应取出数字式高精度百分表的电池，以延长其使用寿命。

■本仪器知识产权归本公司所有，严禁仿制；否则，本公司将终止履行相关维修义务，并保留法律追究的权利。

路面标线厚度测量仪贮存条件：

测定器及其附件应存放在干燥、清洁、无振动、无易燃、易腐蚀物品的环境条件下。

路面标线厚度测量仪简介：

在最近几年，由于成本和质量等原因，涂层干的和湿的厚度变得越来越重要。ZMM5000是特别为测量路标干膜厚度而设计的。

路面标线厚度测量仪特点：

每分钟数显高精度测量结构。

路面标线厚度测量仪结构组成：

标线厚度测定仪主要由数字式高精度百分表头、测厚度机构和百分表锁止螺钉组成。

以上是上海魅宇提供的路面标线厚度测量仪！