

聚羧酸粉体减水剂

产品名称	聚羧酸粉体减水剂
公司名称	山东新大地实业集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新大地 型号:xdd607
公司地址	肥城市仪阳乡仪阳工业园
联系电话	86-0531-68896878

产品详情

二、物理特性和使用掺量

外观：	粉剂为灰白色粉末
含水率（粉剂）（%）：	< 3
pH值（20℃）：	6~8
总碱量（%）：	< 5
氯离子含量（%）：	< 0.03

表面张力 (mn/m) :	71.5~72.0
建议掺加量 :	粉剂 : 0.16~0.3% 胶凝材料总量

三、适用范围 1.高性能混凝土、高流动性混凝土、高耐久性混凝土、铝酸盐水泥耐火混凝土、低水泥耐火浇注料、蒸养混凝土、自流平混凝土等；

2.高强砂浆、石膏制品、自流平地坪、填缝料、灌浆材料等； 四、包装

纸板桶包装，25公斤/桶 五、使用及储存运输 使用过程中，请小心不要将该产品接触眼睛，嘴巴以及皮肤，推荐使用保护手套和眼镜。如不小心沾上，请用大量清水冲洗被沾部分。粉剂易吸潮，应在密封的原装袋中存放，并置于干燥的地方。温度不要超过40℃，不要叠放过高。搬运时应轻拿轻放，防止破损，运输时避免受潮。本品属于无毒，无刺激性，非可燃类产品。 储存期：粉剂为一年

另有新大地胶粉以下型号：

xddd502 xdd503 赫斯特 xdd328
 xdd730 xdd740 xdd760 xdd750 xdd745
 自流平母料 透水混凝土胶结料

欢迎来到山东新大地集团有限公司网站：www.xddgroup.com

济南总部：济南高铁东广场绿地缤纷城19层 肥城生产基地：山东省肥城市新兴产业园区
 禹城生产基地：山东省禹城市国家级高新开发区

联系电话是15588833798/15275111019刘经理