

供应湖南海康威视摄像机

产品名称	供应湖南海康威视摄像机
公司名称	长沙源康电子科技有限公司
价格	245.00/台
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-2CD3310D-I 型号:DS-2CD3310-I
公司地址	长沙市雨花区桂花村9栋3门304室
联系电话	0731-85891350 15973145845

产品详情

联系人：邓蕾，联系电话：15973145845/0731-85891350，海康威视摄像机湖南总代理，海康威视摄像机长沙总代理，长沙海康威视摄像机总代理，湖南海康威视摄像机总代理，湖南海康威视摄像头，长沙海康威视摄像头，海康威视湖南经销商，海康威视摄像机湖南报价，海康威视湖南监控公司，

长沙海康威视总代理，长沙海康威视，长沙海康威视报价，长沙海康威视摄像机，长沙海康威视硬盘录像机，长沙海康威视分公司，长沙海康威视办事处，长沙海康威视售后维修，长沙海康威视产品报价，长沙海康威视批发，长沙海康威视哪里买

Smart功能

- Smart跟踪：支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪等多种跟踪方式并支持多场景巡航跟踪功能
- Smart侦测：支持人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测功能
- Smart道路监控：支持车牌捕获及检索、混行检测、多场景巡航检测、云存储服务功能
- Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
- Smart图像增强：支持透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR防红外过曝技术
- Smart编码：支持低码率、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术
- Smart报警：支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能

红外功能 • 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达200m •

红外灯与倍率距离匹配算法，根据倍率及距离调节红外灯亮度和角度，使图像达到理想的状态 •

内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾 • 恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时

系统功能：• 采用1/1.9”英寸高性能传感器，图像清晰，最大支持1920x1080@30fps实时画面输出

- 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.1度，在任何速度下图像无抖动
- 支持标准的API开发接口，支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181和E家协议接入
- 支持RS-485控制下对HIKVISION、Pelco-P/D协议的自动识别
- 支持三维智能定位功能，配合DVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大
- 支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失
- 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
- 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级
- 支持定时任务功能，多种定时任务模式可选

机芯功能：

- 23倍光学变倍，16倍数字变倍

- 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪
- 支持区域曝光、区域聚焦功能
- 支持星光级超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.0005Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR
- 支持多边形隐私遮蔽，多区域可设，多颜色、马赛克可选

网络功能：

- 支持以太网控制，同时支持模拟输出
- 支持128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储

- 支持PCM高品质音频编码

- 支持NAS存储录像，录像可断网续传，最高可支持8个NAS盘
- 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤
- 支持三码流技术
- 支持H.264/MJPEG/MPEG4视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、H.264编码复杂度Baseline/Main/High Profile

- 支持1路音频输入和1路音频输出

云台功能：

- 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°，无监视盲区

- 水平预置点速度最高可达240°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s
- 水平键控速度为0.1°-160°/s,垂直键控速度为0.1°-120°/s
- 支持300个预置位,并具有预置点视频冻结功能
- 支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点
- 支持4条花样扫描,每条路径记录时间大于10分钟
- 支持比例变倍、守望功能
- 支持报警功能，内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能

应用场景 红外网络高清智能球的种种特性使之可广泛应用于需要大范围高清画质监控的无光和光线较弱的场所，如：河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。

订货型号 DS-2DF8223I-A：AC24V；

DS-2DF8223I-D：DC12V；

外形尺寸

线缆功能

建议配件

DS-1602ZJ-Corner墙角装支架

DS-1602ZJ-Box电源盒长臂装支架