

金石供应含锆纤维模块

产品名称	金石供应含锆纤维模块
公司名称	山东金石耐火材料有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	品牌:金石 型号:1400
公司地址	山东淄博张店区杏园路
联系电话	0533-2264010 18653355341

产品详情

产品名称：含锆纤维模块 产品编号：JSGX-589 产品型号：1400
市场价格：20000元/件 批发价格：20000元/件 更新时间：2008.04.30
出品单位：金石高温材料有限公司

产品详细介绍

含锆型陶瓷纤维模块(硅酸铝纤维模块、耐火纤维模块)的技术特性: 陶瓷纤维模块具有低导热率、低热容量、优良的弹性、优良的弹性,由于纤维组件处于预压状态,在炉衬砌筑完毕后,由于纤维组件膨胀,炉衬无缝隙。组件自身,以提高纤维炉衬的绝热性。纤维组件安装迅速,并且锚固件设置于壁衬冷面,可降低锚固件材质的要求。为简化和加快窑炉施工、提高炉衬整体性而推出的替代传统重质耐火材料的新型耐火炉衬制品,推动了窑炉砌筑。陶瓷纤维模块具有优良的化学稳定性;优良的热稳定性;优良的弹性,模块处于预压状态,在炉衬砌筑完毕后无缝隙,并可补偿纤维炉衬收缩,以提高纤维炉衬的绝热性能,整体性能好;优良的热稳定性及抗热震性;陶瓷纤维模块)安装迅速,并且锚固件设置于壁衬冷面,可降低锚固件材质的要求。可根据客户不同炉型进行锚固件:纤维组块专用锚固件的使用处于纤维块的冷面,其结构取决于保温材料的材质、窑炉气氛、纤维组合块的形式包括模块专用角铁式锚固件、蝶形锚固件、菱形锚固件、空吊式锚固件、拐角式锚固件;折叠块用人字架锚固件、旋转卡片、穿筋、螺杆螺母、V型钉等。物理指标:1、1Cr18Ni9Ti 2、0Cr18Ni9Ti 典型应用:主要应用在石化、冶金行业窑炉的炉衬绝热;陶瓷、玻璃等建材行业窑炉的炉衬绝热;热处理行业的热处理炉的炉衬绝热。

推荐使用温度:1200—1300 °C