

深圳12KV脉冲电压试验仪

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 深圳12KV脉冲电压试验仪 |
| 公司名称 | 深圳市汇中测控设备有限公司 |
| 价格 | 20000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:汇中 型号:HZ-12 符合标准:IEC 60335 |
| 公司地址 | 深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层 |
| 联系电话 | 0755-86958099 13682627258 |

产品详情

HZ-12脉冲电压试验仪

家用电器行业IEC 60335-2001标准中新增加用于测试爬电距离的测试设备。

概述：脉冲电压试验仪是波形为1.2/50ms的标准雷电波试验装置。仪器波前时间为1.2ms，波后时间为50ms。符合国标GB 4706.1-2005（IEC 60335-2001）《家用和类似用途电器的安全通用要求》该标准新增的第14、19、29章中要求，用于检测元器件能受瞬态过电压能力,以及器具的电气间隙和爬电距离。

仪器特点：仪器使用方便、操作简单、重复性好、不用调节球距。主要部件放电开关使用寿命达30万次以上。配有数显脉冲峰值表，精度高，能通过数显表即可判别试验结果。在量程范围内电压可以任意调节。

注：本公司的峰值表为实时脉冲峰值电压表。

主要技术指标：

波前时间 $1.2 \mu s \pm 30\%$

半峰值时间 $50 \mu s \pm 20\%$

峰值电压

HZ-5: $1kV \sim 6kV \pm 3\%$

HZ-12: $1kV \sim 12kV \pm 3\%$

如用户要求，可升级为300V ~ 5000V或300V ~12000V

仪器内阻 12 ± 10% (标准明确规定)

脉冲间隔时间 5 ~ 99 秒

脉冲次数 1 ~ 9999次

极性 正、负

其它：配有波形检测口，可外接数字存储示波器检测波形。