

simpson229AC泄漏电流测试表

产品名称	simpson229AC泄漏电流测试表
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:Simpson 型号:229
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

产品详情

simpson229-2 AC泄漏电流测试表

Simpson229-2泄漏电流表很容易测试对于危险小泄漏电流。用于装置野外使用，在实验室里，或者在生产，229-2接近悟性人的门限在查出危害AC泄漏电流。Simpson229-2具有弹簧夹、指南和电池以及测试笔。

检查120VAC和240VAC装置、马达和其他设备

依照ANSI C101.1-1986和UL安全标准

超载一瞬间保护了由500V峰顶决定在所有范围

补偿接近悟性曲线Dalziel的界限

Ranges:AC current: 0-0.3-1-3-10 mA

AC voltage: 0-150 and 0-300 volts

BatteryTest: Replace-Good

Short Test:Red Arc: 30 mA FS, Green arc: 10 mA or less

Resolution:5_A on 0-0.3 mA range

Accuracy: $\pm 3\%$ at 60 Hz

Input Impedance: For current tests, $1.5\text{K}\Omega$ in parallel with 0.15 mF

Input Resistance: $0.5\text{ M}\Omega$ for 150V Range, $1.0\text{ M}\Omega$ for the 300V range

Accuracy Vs. Frequency: Approximates Dalziel's "Percentile 50 Threshold of Perception Curve" within $\pm 1.0\text{ dB}$

Overload Protection: Up to 500V peak momentary on all ranges

Size: $7\text{''} \times 5\text{-}1/4\text{''} \times 3\text{-}1/8\text{''}$

Weight: 3 lbs. (1.4 Kg)

Battery: 1 9V (NEDA No. 13F, 1604A)

Specifications subject to change without notice.