

## BW氨气浓度报警器GAXT-A-DL

产品名称	BW氨气浓度报警器GAXT-A-DL
公司名称	济南威世德科技电子有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:GAXT-A-DL
公司地址	济南历下区文化东路78号
联系电话	0531-67875463 13806409781

## 产品详情

## BW氨气浓度报警器GAXT-A-DL

抓好安全生产促进经济发展。安全——我们永恒的旋律。

产品描述：小巧而经济的GasAlertExtreme探测器适合检测多种有害气体。GasAlertExtreme的防水性能极强，其IP 66/67外壳可完全浸入水中，且能抵抗EMI/RFI；带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。超高声音警报、闪烁的LED光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯，可以确保在光线不足的情况下读取数据。

联系人：王工

手机：1380-6409-781

电话：0531-6787-5463

QQ在线：3331-4147-93

传真：0531-6789-4556

邮箱：[3331-4147-93@qq.com](mailto:3331-4147-93@qq.com)

一、产品参数：

- 1、检测：单一气体检测仪
- 2、校准：自动标定与调零
- 3、背光：低光/报警时自动背光
- 4、传感器：插入式电化学传感器(带温度补偿)
- 5、报警：声光报警可清晰辨认
- 6、光报警：红色LED及LCD闪烁
- 7、声报警：95dB (0.3米)可变的聲音报警
- 8、显示：液晶数字显示读数
- 9、读数：开机自检后显示气体的成分/浓度
- 10、TWA：时间加权平均值
- 11、电源：3伏锂电
- 12、电池寿命：2年电池使用寿命
- 13、防震：ABS机壳
- 14、EMI / RFI：符合EMC标准的89/336/EEC
- 15、重量：82克 尺寸：28 x 50 x 95毫米

## 二、简要说明：

- 1、专为恶劣条件设计，体积小巧、操作简单、坚固耐用。
- 2、GasAlert Extreme气体检测仪适合检测多种有毒有害气体。
- 3、防水性能极强，IP66/67外壳可完全浸入水中且能抵EMI / RFI。
- 4、带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。
- 5、超大声音警报、闪烁的LED光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报。
- 6、可更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。
- 7、可以明确地显示有害气体的存在的低、高、TWA和STEL气体警报。所记录的TWA、STEL和峰值可以根据指令显示。
- 8、有数据记录和多语言支持可供选择。
- 9、带有数据记录功能的探测器配备了内置红外通讯端口，可以将数据自动传输到计算机或MicroDock II对接站模块中。无需接线!

10、GAXT-系列便携式单一气体检测仪、延续了加拿大BW气体检测仪的优良传统，包括前沿的功能，无故障操作，经久耐用。

### 三、订货型号：

型号	仪器说明
	随机：可更换电池和传感器、不锈钢卡夹、测试卡帽和软管、BW质检报告、中英文说明书 功能：密封防护等级IP66/67防水防雨防尘，内置振动功能；液晶数字显示、声光报警、 内置高低限和TWA/STEL报警及峰值、启动自动测试功能、多种语言显示选择
GAXT-X	O2检测仪(量程：0-30.0%)低限报警19.5%,高限报警22.5%
GAXT-H	H2S检测仪(量程：0-100ppm)低10ppm,高15ppm,TWA 10ppm
GAXT-M	CO检测仪(量程：0-999ppm)低35ppm,高200ppm,TWA 35ppm
GAXT-S	SO2检测仪(量程：0-100ppm)低2ppm,高5ppm,TWA 2ppm
GAXT-C	Cl2检测仪(量程：0-50.0ppm)低0.5ppm,高1.0ppm,TWA0.5ppm
GAXT-Z	HCN检测仪(量程：0-30.0ppm)低4.7ppm,高10ppm,TWA4.7ppm
GAXT-D	NO2检测仪(量程：0-99.9ppm)低2.0ppm,高5.0ppm,TWA2.0ppm
GAXT-A	NH3检测仪(量程：0-100ppm)低25 ppm,高50ppm,TWA25ppm
GAXT-P	PH3检测仪(量程：0-5.0ppm)低0.3ppm,高1.0ppm,TWA 0.3ppm
GAXT-G	O3检测仪(量程：0-1.0ppm)低0.1ppm,高0.2ppm,TWA 0.1ppm
GAXT-E	ETO检测仪(量程：0-100.0ppm)低1ppm,高5ppm,TWA1ppm
GAXT-N	NO检测仪(量程：0-250ppm)低25 ppm,高50ppm,TWA 25ppm

