

BW GasAlert NH3氨气检测仪代理

产品名称	BW GasAlert NH3氨气检测仪代理
公司名称	济南威世德科技电子有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:GAXT-A-DL
公司地址	济南历下区文化东路78号
联系电话	0531-67875463 13806409781

产品详情

BW GasAlert NH3氨气检测仪代理

抓好安全生产促进经济发展。安全——我们永恒的旋律。

联系人：王工

手机：1380-6409-781

电话：0531-6787-5463

QQ在线：3331-4147-93

传真：0531-6789-4556

邮箱：3331-4147-93@qq.com

BW GasAlert NH3氨气检测仪

- 1、小巧而经济的GasAlertExtreme探测器适合检测多种有害气体。
- 2、GasAlertExtreme的防水性能极强，其IP 66 / 67外壳可完全浸入水中且能抵抗EMI / RFI。
- 3、带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。

超高声音警报、闪烁的LED光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯，可以确保在光线不足的情况下读取数据。

4、易于更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。

5、GasAlertExtreme可以明确地显示有害气体的存在的低、高、TWA和STEL气体警报。所记录的TWA、STEL和峰值可以根据指令显示。

6、GasAlertExtreme探测器备有数据记录和多语言支持可供选择。

7、带有数据记录功能的探测器配备了内置的红外通讯端口，可以将数据自动传输到计算机或MicroDock II对接站模块中。无需接线!

8、GasAlertExtreme延续了BW Technologies产品的优良传统，包括前沿的功能，无故障地操作，经久耐用。并且是当今市场上所有单一气体检测仪中使用价格zui低的产品。

BW Honeywell 便携式氨气检测仪GAXT-A-DL是加拿大著名气体检测仪器生产厂家BW公司推出的一款便携式氨气检测仪表，测量范围0-100ppm。市场要求新一代的单一气体检测仪器不仅仅是小巧和精致，结构紧密坚固，操作简便，易于维护都是必不可少的，而我们便携式氨气检测仪GAXT-A-DL却完全做到了这一点，并且无与伦比的性能及超性价比是您理想的选择。来自Honeywell集团下属加拿大BW科技有限公司,气体探测领域领跑者,BW公司专业从事便携式气体检测仪和固定式气体监测系统的生产和销售.其便携式气体检测仪以专业化的设计、高质量、体积小巧美观、高性价比以及良好的服务在工业安全气体检测行业为大家所称道。

产品属性介绍: 而我们便携式氨气检测仪GAXT-A-DL却完全做到了这一点，并且无与伦比的性能及超性价比是您理想的选择。来自Honeywell集团下属加拿大BW科技有限公司,气体探测领域领跑者,BW公司专业从事便携式气体检测仪和固定式气体监测系统的生产和销售.其便携式气体检测仪以专业化的设计、高质量、体积小巧美观、高性价比以及良好的服务在工业安全气体检测行业为大家所称道。

型号 仪器说明

随机：可更换电池和传感器、不锈钢卡夹、测试卡帽和软管、BW质检报告、中英文说明书 功能：密封防护等级IP66/67防水防雨防尘，内置振动功能；液晶数字显示、声光报警、内置高低限和TWA/STEL报警及峰值、启动自动测试功能、多种语言显示选择

GAXT-X O2检测仪（量程：0-30.0%vol）低限报警19.5%vol,高限报警22.5%vol

GAXT-H H2S检测仪（量程：0-100ppm）低10ppm,高15ppm,TWA 10ppm

GAXT-M CO检测仪（量程：0-999ppm）低35ppm,高200ppm,TWA 35ppm

GAXT-S SO2检测仪（量程：0-100ppm）低2ppm,高5ppm,TWA 2ppm

GAXT-C	Cl ₂ 检测仪 (量程 : 0-50.0ppm) 低0.5ppm,高1.0ppm,TWA0.5ppm
GAXT-Z	HCN检测仪 (量程 : 0-30.0ppm) 低4.7ppm,高10ppm,TWA4.7ppm
GAXT-D	NO ₂ 检测仪 (量程 : 0-99.9ppm) 低2.0ppm,高5.0ppm,TWA2.0ppm
GAXT-A	NH ₃ 检测仪 (量程 : 0-100ppm) 低25 ppm,高50ppm,TWA25ppm
GAXT-P	PH ₃ 检测仪 (量程 : 0-5.0ppm) 低0.3ppm,高1.0ppm,TWA 0.3ppm
GAXT-G	O ₃ 检测仪 (量程 : 0-1.0ppm) 低0.1ppm,高0.2ppm,TWA 0.1ppm
GAXT-E	ETO检测仪 (量程 : 0-100.0ppm) 低1ppm,高5ppm,TWA1ppm
GAXT-N	NO检测仪 (量程 : 0-250ppm) 低25 ppm,高50ppm,TWA 25ppm
GAXT-V	ClO ₂ 检测仪 (量程 : 0-1.0ppm) 低0.1ppm,高0.3ppm,TWA0.1ppm
选存储器	出厂设置5秒/组数据,一个月数据存储量 , 可设1 - 60秒/组