

南通4路嵌入式录像机 如皋录像机 海安4路嵌入式录像机

产品名称	南通4路嵌入式录像机 如皋录像机 海安4路嵌入式录像机
公司名称	南通久久信息技术有限公司
价格	710.00/台
规格参数	品牌:希硕 操作接口:USBVGA 类型:PC式
公司地址	南通市崇川路58号
联系电话	86 0513 85019363 13921612110

产品详情

品牌	希硕	操作接口	USB VGA
类型	PC式	型号	XS-3504HS
画质	高度清晰	图像码率	450 (mb/s)
声音码率	485 (kb/s)	记录时间	0.0001 (min/G)
传输码率	450 (mb/s)	功率	200W
尺寸	320 × 255 × 55mm	重量	2KG

型号：xs-3504hs

视频制式：pal/nstc可选

视频压缩格式：h.264，（预览，录像，回放，备份，网络监控和手机监控）全实时六工操作

视频输入/输出:bnc 4路视频输入/1路输出，vga输出

音频压缩方式: 8khz × 16bit adpcm

音频输入/输出:bnc 1路输入/1路输出

报警类型:移动侦测、传感器触发、视频丢失、硬盘满、硬盘出错

报警输入/输出:2路报警输入/1路报警输出

画质等级: 5档画质可调，均可自定义

显示模式:1/4画面且可任意组合，电子放大，自动轮巡

监视分辨率:d1 : 704 × 576(pal) 704 × 480 (ntsc)

录像分辨率: pal: 352 × 288 (cif)

prefix = 0 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"ntsc : 320 × 240 (cif)

录像总帧率: (pal) 100fps@cif , (ntsc) 120fps@cif

网传帧数: (pal) 内网传 : 400fps@cif、外网 : 96fps@cif

(ntsc) 内网传 : 480fps@cif、外网 : 96fps@cif

录像模式:开机自动连续、定时录像、移动侦测、触发报警

录像回放:支持4通道实时回放，(pal) 100fps@cif，(ntsc) 120fps@cif，支持时间回放和日期回放

硬盘:支持1个sata硬盘，单个支持2t容量

网络协议:支持tcpip//dhcp/dnns/pppoe等协议

网络功能:支持ie浏览、实时网络监看、网络dvr参数设置、报警触发email

手机监控:支持symbian、wince、iphone、google和黑莓平台的手机监看及云台控制

usb接口:1个usb2.0支持鼠标；一个usb2.0支持移动硬盘、刻录机和u盘备份、升级

vga接口:1个，分辨率：800 × 600，1024 × 768，1280 × 1024，1440*900

网络接口:1个rj45 10m/ 100m自适应以太网口

云台控制:内置rs485口，pelco-p和pelco-d协议,支持本地,pc端,手机控制云台

报警预录像功能:支持10秒预录

备份功能:支持u盘、移动硬盘、dvd/cd刻录机、网络备份

工作温度:+5 - +50

工作湿度:<90%

电源:dc12v/3a

功率:<6w (不接硬盘)

外观尺寸:320 × 255 × 55mm (长 × 宽 × 高) 1u机箱