

# 德国WTW Cond 7110电导率仪

产品名称	德国WTW Cond 7110电导率仪
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	2.00/套
规格参数	品牌:德国WTW 型号:Cond 7110 电导率:0 $\mu$ S/cm ... 1000 mS/cm +/- 0.5 %测量值
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

## 产品详情

产品名称：实验室电导率仪

型号：inoLab Cond 7110

品牌：德国WTW

### 一、详细介绍

#### (1) 应用范围

实验室电导率仪inoLab Cond 7110实验室酸度计替代原有型号Cond 720，界面非常直观，按键和面板容易清洁，可广泛应用在环境监测、制药、化工、食品饮料等行业中测试pH值。

(2) 产品特点 1、操作简单，测试准确可靠；2、自动读数功能；3、校正简单，内置校正计时器；4、可广泛应用在环境监测、制药、化工、食品饮料等行业中测试pH和电导率；

5、带自动读数功能，只能在结果稳定后才显示读数。内置校正计时器，可提醒用户定时校正仪器；

6、按键布局合理，操作简单明了；大尺寸显示屏可同时显示所有必要的信息。

### 二、技术参数

型号	inoLab Cond 7110

	所有值 +/-1字
电导率	0 $\mu$ S/cm ... 1000 mS/cm +/- 0.5 %测量值
电阻率	-
电极常数	0.450 ... 0.500 cm <sup>-1</sup> , 0.800 ... 0.880 cm <sup>-1</sup> , 固定的0.01 cm <sup>-1</sup> , 标准溶液0.01 mol/L KCl 调整范围: 0.090...0.110 cm <sup>-1</sup> 、 0.25...2.5 cm <sup>-1</sup>
盐度	0.0 ... 70.0 (acc. IOT)
TDS	0 ... 1999 mg/l
摄氏/华氏	是
温度	-5.0 ... 105.0 ° C +/- 0,1 ° C
自动读取	自动
传感器插头	8 pin
校准	1点
参考温度	20 ° C/25 ° C
温度补偿	无、nLF非线性、线性0.000 ... 3.000%/K
校准容量	当前校正记录
显示	7段LCD
存储	
记录器	-
接口	-
打印机 (可选)	-
电源	通用电源, 4x1,5VAA或4 x 1,2V充电电池

### 三、选型

inoLab® Cond 7110	简单、可靠的台式电导测量仪主机用于常规应用，电池和交流电供电,单参数，含操作手册,不含电极。	
inoLab® Cond 7110 SET 1	简单、可靠的台式电导测量仪主机用于常规应用，电池和交流电供电,单参数，含操作手册，电导电极TetraCon® 325,电导率标准液1413 $\mu$ S/cm。	
inoLab® Cond 7110 SET 3	简单、可靠的台式电导测量仪主机用于常规应用，电池和交流电供电,单参数，含操作手册，电导电极KLE 325,电导率标准液1413 $\mu$ S/cm。	