

澳佛特公司订做耐高温氟橡胶杂件

产品名称	澳佛特公司订做耐高温氟橡胶杂件
公司名称	深圳市澳佛特橡胶制品有限公司
价格	.05/件
规格参数	品牌:澳佛特 型号:氟橡胶杂件 产地:深圳
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道金田路297号1-3楼
联系电话	0755-28369987 15302668996

产品详情

氟橡胶杂件是指除O形圈形状外的非标准氟橡胶制品，是要根据图纸或者样品开模具订做的，也叫氟橡胶异形件，或者非标准氟橡胶件。我司可生产各种材质各种用途的橡胶杂件，包括各种形状的Y型圈、V型圈、U型圈、密封胶条、胶堵、胶垫、按键、垫片、油封等产品。产品应用范畴包括：密封、防水、防油、防气体、连接、固定、阻燃、导电、绝缘、食品级等。对于氟橡胶杂件，我司可根据客户提供的图纸去确认开模订做，也可根据客户提供的样件，抄数并设计图纸，提供合理的结构方案和技术支持，并可根据产品的使用情况为客户选择合适的氟橡胶材质来满足不同的环境使用要求。随着工业的发展，氟橡胶杂件广泛用于汽车，电子，航天，船舶等等要求精度比较高，耐高温，高耐磨，条件苛刻的工作环境下。随着工业发展，氟橡胶材质也在不断的改进与创新，以下是广泛使用的氟橡胶材质性能及适用范围。氟橡胶 (Fluoro Carbon Rubber) 分子内含氟之橡胶，依氟含量 (即单体构造) 而有各种类型。目前广用的六氟化系氟橡胶由杜邦公司以 "Viton" 商品名上市。耐高温性优于硅橡胶，有极佳的耐化学性、耐大部分油及溶剂 (酮、酯类除外)、耐候性及耐臭氧性；耐寒性则较不良，一般使用温度范围为 -20~250。特殊配方可耐低温至 -40。英文简称:FPM/FKM/F/VT/V硬度:50-90度.颜色:通常做成黑色，蓝色，棕色，绿色，也可以按客户指定的颜色订做.优点：可抗热至 250 对于大部份油品及溶剂都具有抵抗的能力，尤其是所有的酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油.缺点：不建议使用于酮类，低分子量的酯类及含硝的混合物。？用途:汽车、机车、柴油发动机及燃料系统密封；化工厂的密封件。氟橡胶 (FKM, FPM) 分子式 (一) 分子结构CF₃—(CH₂—CF₂) (CF₂—CF) A—TypeCF₃—(CH₂—CF₂) (CF₂—CF) (CF₂—CF₂) B—Type/ F—TypeCF₃—(CH₂—CF₂) (CF₂—CF) (CF₂—CF₂) CSM G—TypeOCF₃—(CF₂—CF) (CH₂—CH₂) (CF₂—CF₂) ETP—(CF₂—CF₂) (CH₂—CH) TFE/P C H₃氟橡胶可以抵抗油、液压油、燃油、润滑剂、无机酸、脂族烃和芳族烃等，但在有酯、醚、酮、某些胺和高温的氟水氢等化合物的情况下，不应使用氟橡胶。在正常工作条件和工作温度在+200度以下，氟橡胶是非常稳定和无害的。但遇到300度以上高温时，如气割枪的火焰，氟橡胶会释放出有害的气体。吸入这些气体或进入眼睛会对人体健康造成损害。

详情请见网站了解：网站1：www.oufut.com网站2：www.szoufut.com