

# PLD-0562A发动机油边界泵送温度测定器

产品名称	PLD-0562A发动机油边界泵送温度测定器
公司名称	陕西普洛帝测控技术有限公司
价格	136000.00/台
规格参数	品牌:普洛帝 型号:PLD-0562A 标准:SH/T0562
公司地址	西安市航天基地航创国际广场（服务地址）
联系电话	029-85643484 15309236700

## 产品详情

### PLD-0562A发动机油边界泵送温度测定器

发动机油边界泵送温度测定器是根据SH/T0562-2001、GB/T9171及ASTM D3829标准设计制造应用当代先进技术，集机械、光学电子及计算机技术于一体，适用于进行发动机油边界泵送粘度、温度测量的理想分析检测设备。

#### 性能特点：

本仪器结构合理主要由智能数显温控系统，自动计时系统，循环冷却系统、LCD液晶显示屏及微电脑控制系统组成，温度控制平台由微电脑自动程序控制，操作十分方便；计时器由光电开关控制，可以自动计时；制冷系统采用复叠式压缩机循环制冷，制冷速度快；用户只需一键操作，仪器自动控制温度、自动计时、自动测速、自动计算结果；整机性能稳定，操作简单，采用进口先进工艺加工，工艺精度高，外型美观大方。

#### 技术参数：

电源：AC220V ± 10% 50Hz。

制冷方式：压缩机循环制冷。

控温范围：80 ~ -40 ± 0.2 。

工作孔位：9孔，九支粘度计及转子。

工作方式：数显温控，数据数显，自动控制，自动计时，带循环冷却泵。

相对湿度：30%~80%

石油实验室分析仪器,油液颗粒度分析仪,颗粒计数器、颗粒计数仪、颗粒计数系统、油液取样器,颗粒度取样瓶、颗粒计数器、颗粒计数仪、颗粒计数系统,油液清洁度检测仪,颗粒度检测仪,油液污染度检测,颗粒度瓶,油液取样器,液化气采样钢瓶,颗粒度专用取样瓶,采样钢瓶,颗粒度计数器,油液颗粒度分析仪,粘度分析仪,溶解氧,电导率,酸度计,闭口闪点,开口闪点,凝点,馏程,密度,残炭,铜片腐蚀,倾点,运动粘度,实际胶质,水分,银片腐蚀,雷德法饱和蒸气压,燃灯法硫含量,硫含量测定仪(管式炉法),机械杂质(重量法),氧化安定性(诱导期法),旋转氧弹法,抗乳化性,蒸发损失,(诺亚克法),锈蚀,破乳化值,灰分,泡沫倾向性,沸点,冰点,锥入度,针入度,滴点,水解安定性,密封适应性指数,热氧化安定性,铅含量(铬酸盐容量法),盐含量,色度,抗氨性能,光安定性,熔点(冷却曲线),沉淀物,空气释放值,曲轴箱模拟,万次剪切试,酸值、酸度,漏失量,抗水淋性能,防腐蚀性,平衡回流沸点,钢网分油(静态法),减压馏程,石油仪器,实验室设施