

# 石油合成液抗乳化性能检测仪

产品名称	石油合成液抗乳化性能检测仪
公司名称	陕西普洛帝测控技术有限公司
价格	17800.00/台
规格参数	品牌:普洛帝 型号:PLD-7305A 满足标准:GB/T7305
公司地址	西安市航天基地航创国际广场（服务地址）
联系电话	029-85643484 15309236700

## 产品详情

PLD-7305A石油合成液抗乳化性能测定器是根据国家标准 GB/T7305 《石油和合成液抗乳化性能测定法》的要求专门设计制造的。适用于测定石油和合成液与水分离的能力。

性能阐述：

仪器由水浴、数显控温仪、量筒定位装置、搅拌装置、精密分钟报时装5分电机、5分钟搅拌控制装置，每/转1500同步置，玻璃量筒等组成。仪器结构和技术条件符合标准的规定。

水浴部分由玻璃浴缸、电子温度控制系统、数字式温度显示系统、加热管等组成。

搅拌装置由搅拌电机、搅拌轴、搅拌桨等组成，试样搅拌装置采用D25调速10级电机做搅拌电机，具有体积小、转速稳定、噪音低、功耗低等优点。

计时部分采用数字计时仪做计时器，该计时仪具有开机复零、外控计时、停机及复位等功能，使用极为方便。

技术参数：

- 1、工作电源:AC220V  $\pm$  10% 50HZ
- 2、加热功率：1500W
- 3、控制温度：54 、82
- 4、控温精度： $\pm$ 0.5
- 5、试验孔数：4孔

6、搅拌电机转速：1500 ± 15转/分

7、循环报时间间隔：5分钟

8、环境温度：室温25 左右

9、相对湿度：<85%

石油实验室分析仪器，油液颗粒度分析仪，颗粒计数器、颗粒计数仪、颗粒计数系统、油液取样器，颗粒度取样瓶、颗粒计数器、颗粒计数仪、颗粒计数系统、油液清洁度检测仪，颗粒度检测仪、油液污染度检测，颗粒度瓶、油液取样器、液化气采样钢瓶，颗粒度专用取样瓶，采样钢瓶，颗粒度计数器，油液颗粒度分析仪，粘度分析仪，溶解氧，电导率，酸度计，闭口闪点，开口闪点，凝点，馏程，密度，残炭，铜片腐蚀，倾点，运动粘度，实际胶质、水分、银片腐蚀、雷德法饱和蒸气压、燃灯法硫含量、硫含量测定仪(管式炉法)、机械杂质(重量法)、氧化安定性(诱导期法)、旋转氧弹法、抗乳化性、蒸发损失、(诺亚克法)、锈蚀、破乳化值、灰分、泡沫倾向性、沸点、冰点、锥入度、针入度、滴点、水解安定性、密封适应性指数、热氧化安定性、铅含量(铬酸盐容量法)、盐含量、色度、抗氨性能、光安定性、熔点(冷却曲线)、沉淀物、空气释放值、曲轴箱模拟、万次剪切试、酸值、酸度、漏失量、抗水淋性能、防腐蚀性、平衡回流沸点、钢网分油(静态法)、减压馏程，石油仪器，实验室设施