

普洛帝PLD-266A 恩氏粘度测定器

产品名称	普洛帝PLD-266A 恩氏粘度测定器
公司名称	陕西普洛帝测控技术有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:普洛帝 型号: PLD-266A 电源:220V
公司地址	西安市航天基地航创国际广场（服务地址）
联系电话	029-85643484 15309236700

产品详情

PLD-266A 恩氏粘度测定器

本仪器根据GB/T 266，GB/514，ASTMD 1665、IP212标准测定乳化沥青及煤沥青的恩格拉粘度。恩氏粘度计是测定石油产品及其他液体相对粘度的计量仪器，广泛用于工厂、实验室、地质野外队等。测定液体在一定的温度，容积条件下，从恩氏粘度计流出时间（秒）与蒸馏水在20℃时流出的时间（秒）之比，为该液体的相对粘度，即恩氏粘度，单位为条件度。

仪器主要由加热系统、温度控制系统及检测系统构成，仪器为一体结构，设计美观大方，PID智能温控仪进行温度自动控制与调节，具有精度高的特点。温度T时的恩氏粘度，用符号 E_t 表示；试样在温度T时从粘度计流出200ml所需的时间（秒）用 J_t 表示；粘度计的水值（秒）用 K_{20} 表示。计算公式如下： $E_t = J_t / K_{20}$ ；单位：恩格拉度

技术参数：

- 1、输入电源：220V ± 10% 50HZ
- 2、控温范围：常温-100
- 3、内浴控温精度：± 0.2
- 4、加热功率：600W
- 5、仪器在标准状况下实验时，其水值为 $51 \pm 1S$ 。
- 6、仪器三角架支撑、稳固，调节水平方便。
- 7、恩氏温度计符合GB514-83标准。