

TS-550 Evo液位仪控制台

产品名称	TS-550 Evo液位仪控制台
公司名称	万博克环保科技(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富兰克林 型号:TS-550 Evo
公司地址	北京市昌平区超前路甲1号
联系电话	010-89721599 13911700076

产品详情

	<p>TS-550 Evo 液位仪控制台</p> <p>TS-550 Evo 将油品管理的实用性和功能的TS-5系列平台基础上，通过全新改进，客户可轻松地进行从日常功能到高级</p>
--	---

功能规格订购信息

--	--

标准功能: 库存和卸油管理 泄漏检测传感器
 静态和连续油罐测试 静态和SLLD检测
 可设置高位, 低位和水位报警点
 进销存和自动校罐 密度和质量测量
 双层罐、管泄漏监控 潜油泵接口 (TPI)
 电子邮件通知 备用发电机监控、燃油流动控制
 以太网、完整的Web界面 RS-232/485 USB接口
 传真、数据传输 通过Echolon的IFSF协议

性能	油罐数量	36
可监测信号线		24
探棒信号接口		36
干接点输入口		2
AC 输入口		36
4-20 ma 输入口		24
继电器输出口		26
显示类型	彩色 LCD 触摸屏	
打印机类型	热敏	
报警	内置声音报警	
发光管显示	报警、告警 电源	
适用液体	石油产品、 化学品、危险 废物	
液面单位	厘米、毫米 英寸	
体积单位	升或加仑(质 量附带密度可 选)	
显示屏尺寸	178 mm (7")	
外形尺寸	305 mm x 260 mm x 229 mm (高 x 宽 x 深)	
电源要求	110 - 240 VAC, 50/60 Hz 2.6 安培	
工作温度	0 °C - 40 °C (32 °F ~ 104 °F)	
湿度范围	0% ~ 90% 不冷凝	
本安级别	US: Class 1, Div. 1, Group D Europe: Group	

		IIA, Zone 0
	认证	UL, cUL, ATEX, IECEx 泄漏检测功能的第三方认证

		TS50Evo控制台
		TS50EDP
内部硬件可选项	型号	描述
		TS-LON
		TS-MDMIB
注：每个控制台上只能安装一个TS-DIM或TS-LON模块		
		内部软件可选项
		TS-TRAC
		TS-ELLD
		TS-SCM

