

TSP 密度浮子

产品名称	TSP 密度浮子
公司名称	万博克环保科技(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富兰克林
公司地址	北京市昌平区超前路甲1号
联系电话	010-89721599 13911700076

产品详情

	<p>TSP 密度浮子</p> <p>密度测量浮子能用于连续监测储存在地相同的具有库存管理或泄漏检测能力的磁致伸缩探棒也能提供产品密度，而不会有价值的选项可用于验证所提供燃料的错误运送的潜在危险品装入错误的储罐确定其预期密度波动的范围。</p> <p>另外，密度测量浮子支持 T5 系列的液位各种方式将密度警报信息通知用户，包括或通过内部或外部的喇叭报警，和/或停</p> <p>密度测量浮子组件由一个 3 英寸的产品和 4 英寸的密度浮子，附带一个可选择的 4 英寸</p>
--	--

功能特点 订购信息

--	--

对于地下罐和地上罐的应用，使用 4 ” 支撑立管 Density floats are constructed of nitroohyl and nickel plated. 测量准确度为： $\pm 1.0 \text{ kg/m}^3$. 测量精度为： $\pm 0.1 \text{ kg/m}^3$. 带有水浮子时，可测量产品液位为 10.70 ” . 没有水浮子时，可测量产品液位为 6.70 ” 密度测量可用于 TS-5 系列液位仪控制系统中 要求 TSP-LL2-XXX 或 XXX-I 磁致伸缩探棒序列号为 600000 或更大

型号	描述	密度范围	TSP-IDF4D
		TSP-IGF4D	