平菇拌料链板翻堆机翻堆机额尔古纳市百祥机械

产品名称	平菇拌料链板翻堆机翻堆机额尔古纳市百祥机械
公司名称	荥阳市百祥机械制造厂
价格	150.00/件
规格参数	品牌:百祥机械厂 型号:UH1153
公司地址	河南省郑州市上街区淮阳与安阳路交叉口东500米
联系电话	0371-64998567 18737188116

产品详情

堆肥有机物的分解主要发生在物料颗粒的表面或接近颗粒表面的地方，物料比表面积越大，也就是说物料颗粒越细，有机物的降解速度越快，但其前提条件是要有足够的氧气供应，通常情况下，当物料颗粒度达到一定限度后，它和孔隙度是成反比关系的，我们经常遇到当物料过细遇水会呈现面糊状，所以调节物料的粒度，保持物料的自然供氧量，以维持较高的堆肥有机物分解速度。

链板式槽式翻堆机就是在有机肥原料发酵过程中通过翻抛来使物料充分受氧发酵，进一步升温、分解、腐熟。

链板式翻堆机

设备型号　VTS-1A2　VTS-1A4 备 注

总功率（kw）　13-27　30-45

翻堆宽度(m)　2　3.7　槽堆宽度为槽内有效宽度。

行走速度(m/min) 0～6.3　0～6.3 行走速度可根据设备运行负荷调节。

每次翻堆移料距(m) 3.1-3.5　3.5-3.8 根据发酵场地及发酵物数量、堆肥时间来确定移料的距离。

遥控距离(m)　小于等于100 小于等于100 根据车间环境确定

堆肥处理量(m3/h) 50-120　150-300

链板式翻堆机

设备型号	VTS-1A2	VTS-1A4	备 注
总功率（kw）	13-27	30-45	
翻堆宽度(m)	2	3.7	槽堆宽度为槽内有效宽度。
行走速度(m/min)	0～6.3	0～6.3	行走速度可根据设备运行负荷调节。
每次翻堆移料距(m)	3.1-3.5	3.5-3.8	根据发酵场地及发酵物数量、堆肥时间来确定移料的距离。
遥控距离(m)	小于等于100	小于等于100	根据车间环境确定
堆肥处理量(m3/h)	50-120	150-300	