

EBW 剪切阀

产品名称	EBW 剪切阀
公司名称	万博克环保科技(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富兰克林
公司地址	北京市昌平区超前路甲1号
联系电话	010-89721599 13911700076

产品详情

	<p>EBW 剪切阀</p> <p>当发生火灾或加油机受到撞击时，EBW 截流阀将立即关闭油路，可在受到冲击时完全剪切，让提升阀密封阀体，阻止油泄漏。熔断链路会释放支点臂，启动提升阀。标准的 1.5" 开口可实现好的测试塞以便于线路压力测试。该阀可以采用套筒或 U 形螺在阀座上来回滑动，无需升高加油机。顶盖采用阳螺纹、阴螺</p> <p>单提升阀型号关闭来自泵的油路。双提升阀型号关闭来自泵和</p> <p>注：每年至少一次必须通过手动关断并保持通路，检查自动截</p>
--	--

优势 单提升阀和双提升阀版本。阀体中具有主提升阀密封，可防止更换接头时出现意外。与 AGB（酒精/天然气、生物柴油、E-85）兼容 坚实的 3/8" 测试塞区域可防止塞子过紧时阀体出现裂纹。已在 5kg/cm² 下进行全面测试。发生火灾 (165 ° F/74 ° C) 时可熔断链路将关闭提升阀。材料 顶盖：E 涂层铸铁 阀体：E 涂层铸铁 提升阀：氟碳杆：不锈钢 提升阀弹簧：不锈钢 O形环：氟碳 内螺纹和外螺纹：1.5" NFPA 警告 必须每年都测试自动截流功能。在维修流量计、加油机或紧急截流阀之前，必须断开潜入式泵 的电源。不要在提升阀仍处于闭合状态时向阀 施加 3.4kg/cm² 以上的压力，否则可能损坏阀 座和阀瓣。