

卸油防溢容器

产品名称	卸油防溢容器
公司名称	万博克环保科技(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富兰克林
公司地址	北京市昌平区超前路甲1号
联系电话	010-89721599 13911700076

产品详情

	<p>Defender Series™ 卸油防溢容器</p> <p>Defender Series 防溢容器结合了全球加油现场数年的知识和一代防溢技术。Defender Series 具备防溢技术的革新，适应不断发展的环境。Systems 的 Defender Series 为您提供了较好的防溢保护。</p> <p>可以通过查看 I2（间隙完好性）监视器以确认空间，高效完成每月和每年的目视检查。另，泄漏检测方法来进一步保护其投资的加油站经营者提供了电子液体检查。</p>
--	---

功能特性 订购信息

完好性确认

始终了解如何进行防溢，并使用以下 DefenderSeries 功能获取对间隙空间完好性的即时确认：

使用 I2（间隙完好性）监视器有助于每月和每年进行高效目视检查以确认双层防溢空间的完好性。传感器附带电子液体检测传感器选件，以进行主动泄漏检测。 ULS 线缆穿透砾石防护层的侧壁，确保不需要额外安装高度。逸散性排放防护

通过主动保护加油现场以消除逸散性排放的危险，避免了由于燃油泄漏而需进行处理，为加油站经营 DefenderSeries 提供一些关键防护措施来避免这些昂贵开销：

1/4" 压缩垫片提供了油气密闭机械密封 输油管型的压缩接头确保油气密闭密封 排放阀设计为满足 CA 集中双层罐防溢收集池，可在完好性被破坏时立即发出通知 很大程度地降低了维护成本

通过以下功能，很大程度地提高了业务价值并降低了安装和维护开销：

现场可更换防溢装置 – 轻松更换，无需破坏混凝土，只需松开四个犁环螺栓即可拆卸和更换内部防溢装置。犁环螺栓得到保护 – 位于容器内部，不会因加油现场环境导致磨损。可变高度调整 – 允许安装高度之间变化，便于改装应用场合中的安装。

Defender Series 双层壁和单层壁现场可更换防溢容器专为改装应用场合设计。它具有可变高度调整功能，可在 17 1/2" 和 17 5/8" 之间变化，较大程度地减少了更换现有直埋防溢装置所需的改装防溢选件的数量。因此，减少了更换储罐竖管，从而减少了改装安装时间。

随着规章的更改，可能需要升级单屏障防溢容器以满足将来的需求。使用 Defender Series™ 防溢容器可轻松将单屏障选件转换为双屏障防溢容器，方法是：卸下雪梨环，卸下单层壁防漏装置，将双层防溢容器拧紧到现有储罐竖管上，然后重新装上雪梨环。