

春慧-CH-RO-400G框架

产品名称	春慧-CH-RO-400G框架
公司名称	阜新市海利商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:春慧 型号:CH-RO-400G
公司地址	阜新市清河门棚改三期C区政通路89-9
联系电话	0418-3812288 18904989889

产品详情

此款机型适用：50-200人饮用水。

第一阶段净化：聚丙烯熔喷滤芯（PP）

接触原水的第一道装置，孔径为5微米PPF滤芯，有效去除原水中较大的固体物质，如铁锈、泥沙、水藻、悬浮物等，初步净化水质。

第二阶段净化：果壳颗粒活性炭滤芯（UDF）

采用高吸附性活性炭滤芯，高效吸附水中余氯、异味、有机物等有害物质。

第三阶段净化：压缩活性炭滤芯（CTO）

深度吸附水中余氯、异味、卤化物等有害物质，进一步净化水质、保护反渗透膜使用寿命

第四阶段净化：反渗透（R/O）膜

采用孔径为0.0001微米的反渗透膜，有效去除水中的细菌、病毒、重金属、有机化合物等。

第五阶段：后置活性炭滤芯

运用优质椰壳活性炭，吸附性能高，进一步吸附水中的异味，改善口感。

适用范围；事业单位、团体单位、办公室、娱乐场所、快餐厅、咖啡厅、酒店、宾馆、餐厅、酒吧、学校、棋牌室、工厂员工饮水、公共集体饮水

产品特点

上海春慧RO商用机，采用国际领先的反渗透技术，运用五级净化工艺，彻底滤除杂质、胶体、细菌、有机物、重金属金属离子和放射性物质等，净化后的水质晶莹剔透，甜美甘醇。该款产品创新性运用箱式柜体，解决大流量与小体积的矛盾，广泛适用于别墅、办公、生产等场所及特殊用水需求。

技术参数

主机尺寸	45*60*105 mm	制水方式	反渗透
额定功率	220V/50Hz	进水压力	0.4 ~ 0.7MPa
制水功率	30W ~ 60W	杂质祛除率	95-98%
日制水量	30 ~ 60L/h	储水桶容量	11G(约42Kg)
源水硬度	1000PPm	源水浊度	1NTU
源水温度	5 ~ 38	源水pH值	2 ~ 11

过滤流程