

# 海泰克7寸人机界面触摸屏PWS6710T-P

产品名称	海泰克7寸人机界面触摸屏PWS6710T-P
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

## 产品详情

海泰克7寸人机界面触摸屏PWS6710T-P

广州龙弘自动化设备有限公司-如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

广州龙弘专业销售维修变频器、触摸屏/HMI、程控器/PLC

海泰克7寸人机界面触摸屏PWS6710T-P

PWS6710T - P具有7吋图形触控式显示器，此显示器为 64K色，分辨率为800x480像素

。按键包括1个清单键和6个使用者定义的功能键。

此外还有三个支持[RS232](#)、RS422和[RS485](#)

的通讯连接端口，以及2个USB主机连接端口和1个USB装置连接端口。

内建的CF卡插槽可以让您扩充记录和配方内存，以及进行备份。

前盖为IP65等级，这表示对于任何方向的低压水流冲洗，它都能提供保护效果。

项目	PWS6710T-N	PWS6710T-P
显示器类型	Color STN LCD	
显示器色彩	64K 色	

显示器尺寸	7吋(对角线)
像素数	800x480
背光源	CCFT ; 在25 ° C下使用寿命为50,000个小时
触控屏幕	类比式
按键	1个「清单」键和6个使用者定义的「功能」键(F1 ... F6)
按键施力与使用寿命	350 ± 50gf操作力，按压次数可超过1百万次。
输入电源	24VDC ± 15% ; 低于24W
Flash ROM	8 MB
RAM	512 KB
CPU	32位RISC
电池供电内存	512 KB
RTC	有
资料/配方	512 KB
数据储存(CF卡)	有
COM1	9针脚母接头：RS232/RS485
COM2	25针脚母接头：RS232/RS422/RS485
COM3	9针脚母接头：RS422/RS485

USB <a href="#">Master</a>	2个连接埠
USB Device	1个连接埠
多功能端口	—
以太网网络	有
前面板密封盖	IP65
环境温度	0~50 ° C
存放温度	-10~60 ° C
环境湿度	20-90% RH (未凝结)
耐震度	允许X、Y和Z轴方向分别可以有0.5公厘的位移，10-55Hz，2小时
耐冲击度	允许11毫秒内X、Y和Z轴方向分别可以承受10G的冲击三次
RF放射	CISPR 22，A级
CE	EN61000-6-4,EN61000-6-2
外部尺寸(公厘)	231.0(宽) x 176.0(高) x 46.8(长)
开孔尺寸(公厘)	220.8 x 165.8
重量	1.2公斤
冷却方式	自然冷却

