

无震动防滑车道

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 无震动防滑车道 |
| 公司名称 | 张家港市森融建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州市张家港市大新镇 滨江路 |
| 联系电话 | 18625131299 |

产品详情

特点

具有优良的防滑、耐磨、抗压、减震、减噪、排水、导向功能，美观、舒适、耐候、抗老化。相对不同材质的同类车道，有着使用寿命长、性价比优等特点。

适用范围

适用于企事业单位、住宅小区、大流量的公共停车场的坡道和老旧坡道的翻新改造。

施工方案

- 1、混凝土基面处理：打磨整平，清除表面杂物及沾贴的水泥块屑、清除油垢、脏污、修补缺损、清除浮尘。平整度 $\pm 4\text{mm}$,(2米靠尺)。
- 2、使用车道专用胶粘剂按比例加水搅和再按规定掺量掺入车道专用A料搅拌均匀后在混凝土基面施工界面结构层，每平方米投料约5kg。
- 3、夏季12h后，冬季24h以后，在界面结构层上画线，贴美纹纸，然后用同样方法配制车道专用B料，搅拌均匀后在混凝土基面施工载体抗压层，每平方米投料约5kg。
- 4、接着还是同样方法配制车道专用C料，用专用喷壶，在载体抗压层上施工防滑面层，每平方米投料约4kg。
- 5、施工完毕撕去美纹纸，对缺损部分作及时修补。
- 6、使用车道专用胶粘剂按比例稀释后对车道面层作全面喷刷，封闭固化，覆盖彩布，阻断出入口，封闭保养。夏季4天，冬季一周后走人，夏季一周，冬季半月后可行人力车，夏季三周、冬季四周后可投入使用。

7、保养结束，清扫、清洗，交验。