

海泰克4.7寸人机界面触摸屏PWS6560S-S

产品名称	海泰克4.7寸人机界面触摸屏PWS6560S-S
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

产品详情

海泰克4.7寸人机界面触摸屏PWS6560S-S 广州龙弘自动化设备有限公司=如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

广州龙弘专业销售维修变频器、触摸屏/HMI、程控器/PLC

海泰克4.7寸人机界面触摸屏PWS6560S-S

产品名称：	PWS6560S-S
产品描述	16 階藍色的圖形顯示幕 PWS6560S 具有 4.7"、16 階藍色的圖形顯示幕，解析度為 240x128 像素。共 個通信埠，支援 RS232、RS422 和 RS485。前外殼防護等級為 IP65，任何方 低壓噴射水流均不能進入其中。此人機介面採用觀的軟體工具ADP6進行配置。該 UL 認證。PWS6560S 為標準 (S) 型產品。
项目	PWS6560S-S
显示器种类	Mono STN LCD
显示色彩	16 灰阶 (天蓝色)

显示器尺寸	4.7 ” (对角线); 显示面积 111X61mm
分辨率	240x128; 可显示 8x8 文字的数目是 30x16
对比调整	经由外接键
背光源	CCFT; 寿命约 50,000 小时
外接键	16 x8
输入电源	24VDC \pm 15%; 12W以下
内存	4M bytes
RAM	512 K bytes
处理器	32 位 RISC
电池储备记忆	—
RTC[1](可充电电池)	有
数据/配方内存	—
通讯端口 - COM1	9脚的母接头: RS232/RS485
通讯端口 - COM2	9脚的母接头: RS422/RS485
前面板	IP65 / NEMA 4
操作温度	0~50 ° C
储存温度	-10~60 ° C

周围湿度	20-90% RH (无结露)
抗震性	0.5mm 移位, 10-55Hz, 每轴 (X, Y,Z) 2 小时
抗冲击性	10重力加速度(G), 11 毫秒, 每轴 (X, Y,Z) 三次
电磁干扰(EMI)	CISPR 22, Class A
耐静电放电(ESD)	IEC61000-4-2
耐射频辐射(RS)	IEC61000-4-3
耐脉冲噪声(EFT)	IEC61000-4-4
外观尺寸(mm)	170.3(W) x 102.6(H) x 44.6(D)
开孔尺寸 (mm)	160.7 x 93.0
重量	0.48 Kg
冷却	自然冷却

[1]注意:新机第一次开机时, RTC需重设定时间。