

90200-00哈希溶解氧传感器

产品名称	90200-00哈希溶解氧传感器
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:哈希 型号:90200-00
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

产品详情

90200-00哈希溶解氧传感器

特点

.无需校准:哈希 LDO® II探头开箱即用，无需校准，荧光帽使用寿命长达两年。 .无需更换膜片 有了哈希公司突破性的荧光技术后，探头基本无需维护，因为已无需更换膜片，也不用补充电解质溶液，更无需对阳极和阴极进行打磨清洁。 .服务无遗漏
清洗服务提示可自定义，到时自动触发服务提示消息，这样就绝不会错过探头清洗周期。 .无漂移 划时代的3D校准技术，使得哈希LDO® II探头在出厂前完成精确校准，测量比以往任何时候都更准确！
.更坚固 创新的哈希LDO® II壳体在采用新材料的同时进行O型圈和超声双重密封，提高了耐用性。同时减小了尺寸，从而更容易操作

90200-00哈希溶解氧传感器

技术参数：测量范围：0-20.00ppm，0-20.0mg/L，0-200%饱和度

测量精度：±0.1ppm 5ppm以下；±0.2 5ppm-20ppm；温度：±0.2

浸入深度：34m (345kPa) 大深度时不能保持精度 传输距离：使用终端盒时，大1000m

电缆长度：10米 响应时间：T95<60秒 @ 20 分辨率：0.01ppm (mg/L) /0.1%饱和度

90200-00哈希溶解氧传感器 工作原理：LDO探头前端的传感器罩上覆盖有一层荧光物质，LED光源发出的蓝光照射到荧光物质上，荧光物质被激发并发出红光；一个光电池检测荧光物质从发射红光到回到基态所需要的时间。这个时间只和蓝光的发射时间以及氧气的多少有关。探头另有一个LED光源，在蓝光发射的同时发射红光，做为蓝光发射时间的参考。重现性：±0.1ppm (mg/L)

工作温度：0-50 液接材料：传感器帽-丙烯酸；电极本体-

CPVC，聚氨酯，氟橡胶，改性聚苯醚，316不锈钢

尺寸重量：直径49.53mm，长度255.27mm，重量1Kg

9020000美国哈希HACH LDO型荧光法无膜溶解氧分析仪

更换备件

9021100 LDO II 探头荧光帽组件

安装套件

9253000 支撑杆安装套件, PVC

9253100 浮球式安装套件, PVC

9257000 由令安装套件, PVC

9253400 安装转换器适配器, LDO 1型到LDO II型

7300800 1NPT sc 传感器流通池