

美国哈希PH差分电极PD1R1

产品名称	美国哈希PH差分电极PD1R1
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:哈希 型号:PD1R1 量程:0-14
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

产品详情

美国哈希PH差分电极PD1R1

简介：

数字pHDTM 差分式pH/ORP 传感器与非数字化差分电极的特性及指标均相同

内置数字化电极和10米电缆，可直接与sc200(数字)控制器连接。GLI pHDTM 差分pH/ORP电极适合于各种条件的pH/ORP测量

美国哈希PH差分电极PD1R1

特性和优点

- 差分型pH/ORP 测量技术
- 即插即用的电极头（预校准）
- 可在实验室校准，现场使用
- 内置的前置放大器
- 自动温度补偿
- 多种主体材料可选，满足恶劣的环境
- 多种安装方式可选

- 可更换盐桥、电解液
- 可选电极自清洗装置
- 更高的可靠性降低了维护时间和停机时间
- 内置的前置放大器
- 多种安装方式，包括卫生型安装 • PEEK传感器，降低了热曲变
- 参比电极的双盐桥设计延长了传感器的使用寿命，另外，电极有一个内置接地点

美国哈希PH差分电极PD1R1

详细介绍

所有的传感器探头均经过预先校准、检验，即插即用，无须初始化系统。使用差分测量技术，用三电极系统代替传统的双电极pH/ORP 测量系统，有效的降低参比电极的污染、减小漂移，且不受手电容效用的影响；可更换的盐桥和电解液有效延长电极的寿命，适用于多种恶劣的测量环境。

技术指标

量程：	pH：-2 — +14pH，ORP：-1500 — +1500mV
灵敏度：	pH：±0.01pH，ORP：±0.5mV
温度范围：	-5— +105
压力：	105 时，为6.9bar
探头材质：	PEEK，Ryton可选

订购指南

以下是常用pHD™pH/ORP探头的订货信息

PD1P1	pHD™差分pH探头，带4.5米电缆，PEEK材质
PD1P3	pHD™差分pH探头，带4.5米电缆，PEEK材质
PD2P1	pHD™差分pH探头，带4.5米电缆，PEEK材质,插入式安装

PD3P1	pHD™差分pH探头，带4.5米电缆，PEEK材质,卫生型法兰安装
PD1R1	pHD™差分pH探头，带4.5米电缆，Ryton材质
RD1P5	pHD™差分ORP探头，带4.5米电缆，PEEK材质，带铂电极
RD1P6	pHD™差分ORP探头，带4.5米电缆，PEEK材质，带金电极
RD1R5	pHD™差分ORP探头，带4.5米电缆，Ryton材质，带铂电极
RD1R6	pHD™差分ORP探头，带4.5米电缆，Ryton材质，带金电极