

稻壳颗粒机挑选技巧裕工机械高产量稻壳颗粒机

产品名称	稻壳颗粒机挑选技巧裕工机械高产量稻壳颗粒机
公司名称	巩义市裕工机械制造厂
价格	150.00/件
规格参数	品牌:裕工 型号:IY1341
公司地址	河南省郑州市巩义市杜甫街道办外沟村
联系电话	0371-64567186 18860380580

产品详情

颗粒机的自动化程度与结构、机械性能与相互间配置关系不合理。

小型机器可人工上料,出料自然晾晒,但大中型成套设备必须要搭配合理,齐全有效,如粉碎、搅拌、除铁装置、机械上料、电脑配料、模拟监控、混合、冷却、锅炉、除尘等设备与工艺不可或缺.电压低、功能小、场地狭窄、蒸汽压力不够,原材料与添加剂更换频繁,物料残留严重,水分配比失调,传动部件的润滑紧固不到位,跑冒滴漏现象存在;原材料与所用机型或模具、动力要求差距大等等诸如此类的原因,也对颗粒机、颗粒机、颗粒饲料机、饲料制粒机的产量有较大影响.只有掌握各部位性能与相互间配置关系,遵章作业,对症处理,才能提高颗粒机的有效产量.以上信息由巩义裕工机械厂提供!

随着颗粒市场的扩大,颗粒机也受到更多客户的青睐.颗粒机厂家考虑到颗粒机的安全生产,专门为颗粒机设置了自动保护系统.下面就由颗粒机厂家为您介绍一下颗粒机的保护系统.

1.颗粒机自动保护系统:

为了防止压辊和环模之间进入铁块或其它大的硬质杂质对压辊与环模造成损坏,主轴后端设置了安全销式或液压抱箍式的安全保护机构,颗粒机严重过载超过了安全销的剪切力或超过了抱箍中摩擦片和摩擦盘的摩擦力时,安全销剪断或者摩擦盘转动,触动安全开关动作,并且把动作信号传递给控制中心,再由控制中心发出停机指令,对压辊和环模起到保护作用.

2.颗粒机皮带自动测速控制机构:

为了防止皮带打滑降低传动效率与烧毁皮带,在从动皮带轮处可安装速度传感器,可以感应皮带轮的转速.当皮带变松后打滑时,从动皮带轮转速会降低,当低于正常转速值一定量时,一般设定为正常值的90%~95%,控制中心会报警,并随即使颗粒机断电停机,以防皮带烧毁.