

渔塘投料机_投料机_路祥工程有限公司多图

产品名称	渔塘投料机_投料机_路祥工程有限公司多图
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:OC1980
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

本公司供应木质素纤维投料机，针对目前国内木质纤维在中、高等级沥青混凝土路面应用，木质纤维投料机是针对絮状木质素纤维的特性设计。

投料机的性能特点

适用范围广：它适用于M4000型及其以下的所有间歇式沥青拌合设备的专用输送设备。

采用PLC程序控制、电子计重计量、时间容积计量，自动化程度高；投料时间准确、稳定、精度高；同时降低了现场操作工人的劳动强度。

电气控制上设计了放石料（沥青）信号与纤维投料机之间的电气联锁，可有效防止漏加纤维的现象；而且它设计有简明的故障声光报警，便于及时处理故障，并配备特殊信号连接输入，实现国外各种拌合机控制信号的联动，可接入12V---380V控制电压。

颗粒纤维投料机，木质纤维投料机，聚酯纤维投料机采用德国先进技术，使用电子称重计量，计量准确，投放速度快，15公斤物料只需2秒。该设备使用原装进口部件，产品质量已经超越国外同类产品，该设备功能先进，具有使物料预先分散功能，利用本机自带的高频振荡功能，可根据不同的要求，使物料投放起来预先分散，可充分保证沥青混合料的均匀性，更加发挥物料的使用性能。

操作程序：

- 一、接通总电源前，将所有选择开关置于“关”的位置，接通总电源380v“相序，缺相保护”工作灯亮。否则应调整相序。
- 二、自动控制：总电源开关接通20秒后，将“开关”旋置所需位置，设备即处于自动控制待命状态。

三、手动控制：总电源开关接通20秒后，将状态开关旋置“手动”位置，即可自如地控制投料。

四、设备运转过程中，遇特殊情况，自动报警，按下“应急”按钮，切断总电源。