

日照抗剥落剂,抗剥落剂,路祥工程图

产品名称	日照抗剥落剂,抗剥落剂,路祥工程图
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:ZA1361
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

使用范围：公路沥青路面上面层从抗滑要求考虑，采用玄武岩集料或辉绿岩集料，由于该集料与沥青粘附性不好，因此必须在沥青中掺加适宜的抗剥离剂，使沥青与集料水煮法粘附等级提高到5级。

使用方法：按比例往热熔状沥青（改性沥青）中加入沥青抗剥落剂，掺配

均匀后即可拌制沥青混合料

沥青抗剥落剂是提高石油与酸性石料粘附性的一种高级制剂。以沥青用量的3%加入后即可达到较好的抗剥落效果，提高粘附性等级至4—5级。本品适用于酸性石料及中性石料。

沥青抗剥离剂是与集料表面形成物理吸附或依靠其特殊的化学结构使其与集料进行化合反应，在他们之间形成强而有力的化学纽带，从而提高了沥青与集料的粘附性，使其具有良好的抗热老化性及抗水损害性。

沥青路面是以沥青为结合料，将一定级配的砂石集料相互粘结在一起，经压实后而形成强度的。沥青在石料表面浸润、附着能力为沥青与集料的粘附性，简称沥青的粘附性。沥青与石料粘附性好的路面，不但强度高，稳定性好，且经久耐用。反之，若沥青与集料的粘附性差，雨季后常出现沥青从集料上剥落，丧失与集料的粘结能力，致使混合料松散，路表出现坑洞，是南方多雨地区沥青路面的常见病害，通常称为水损害。