

贴片3528LED模块（3珠）(不防水)

产品名称	贴片3528LED模块（3珠）(不防水)
公司名称	江莲（个人）
价格	2.00/个
规格参数	品牌:极光 型号:JG-MK3528-01 光源功率:0.24（W）
公司地址	中国 河北 秦皇岛市 开发区龙海道国家高新技术创业中心F区
联系电话	86 0335 8571893 13784504140

产品详情

品牌	极光	型号	JG-MK3528-01
光源功率	0.24（W）	电压	DC12V（V）
颜色	彩色	主要适用范围	汽车灯、楼体轮廓、台阶、展台、桥梁、酒店、KT V装饰照明

led模块

产品特点：

应用环境：室内外吸塑字，灯箱，柜架照明，建筑轮廓

产品采用3颗3528贴片led做光源，有红，绿，蓝，黄，正白，暖白多种颜色

采用dc12v电压驱动，安全性能高，外观白色，可以根据客户要求定做。

采用优质质量小功率led作为光源，节能，环保

led光源寿命长，维修成本低。

技术参数：

光源：smd3528

可选颜色及光通量：红（9lm），绿（9lm），蓝（6lm），黄（9lm），正白（12lm），暖白（12lm），

波长范围：红（619 nm -635nm），绿（512 nm -528 nm），蓝（463 nm -475 nm），黄（484 nm -595 nm），正白（5500k-6500 k），暖白（2700 k -3700 k），

led数量：3

使用寿命：30000小时

工作电压：dc12v

功率：0.24w

驱动方式：恒压驱动

连接方式：接线ul1007 140mm标准级联50pcs

外壳材料：抗静电abs

外形尺寸：62x14x6

外壳颜色：白色

安装方式：螺钉固定或底壳背胶（4mm宽高强度海绵背胶）

环境参数：-40 ~ +60

储存温度：-50 ~ +80

防护等级：ip20