

XP-707手推车式城市燃气泄露检测仪

产品名称	XP-707手推车式城市燃气泄露检测仪
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

产品详情

检测对象：城市燃气

检测方式：吸引式

特点：

小型折叠化

零位自动调整功能

LED 显示

电池寿命延长

规格：

规格

型 号

XP-707

检测对象气体 城市燃气（主要成分为甲烷）

检测原理 甲烷选择性热线型半导体式

检测范围 0~30、0~100、0~10000ppm(S、L、H 3个量程)

报警设定值 L/H量程:20ppm（开始断续音报警）、100ppm（开始断续音报警）
S量程:0-30ppm（可设定开始断续音报警浓度）

应答速度 约7秒（90%应答）

报警表示 （气体检测）以气体浓度显示灯显示。如超过报警设定值，蜂鸣器报警（从断续音到连续音）（传感器异常）气体浓度显示灯左侧点亮。蜂鸣器（断续音）报警。传感器、泵自动停止。（泵异常）气体浓度显示灯右侧点亮。蜂鸣器（断续音）报警。传感器、泵自动停止。

使用温度范围 0~40 °C

电 源 1号电池碱性干电池或锰电池4节

电池寿命 约80小时(碱性干电池)

约20小时（锰电池）

形 状 手推车式

保存温度 -10 °C ~ +50 °C(长期保存时，要取出电池)

尺寸及重量 W245 × H1125 × D435(mm)

折叠时 W245 × H790 × D280mm

附 件

1次性过滤片10片，垫1片 1号干电池4节